

Bogotá, Octubre 24 del 2013

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-071789- -00004-0000

Fecha: 2013-10-24 12:33:26 Dep. 2020 DIR.NUEVASOR
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 523 RESPUESTA Folios: 2

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Bogotá D.C

Respetados Señores

Anexo a la presente respuesta al requerimiento solicitada por ustedes, sobre la patente de invención con radicado numero 12-071789 de mayo 3 del 2012.

Sobre este solicitud de requerimiento solicitamos prorroga el día 12 de septiembre del 2013, cancelando el valor correspondiente.

Agradezco la atención a la presente y les solicito que cualquier información sea comunicada a cualquiera de los datos que aparece al pie de mi firma.

Atentamente,

LORELEY SOL ARIZA FRANCO

C.C 51.871.236 Bogotá

Calle 137 B N 99 A 30

Tel: 3118790289 - 6847321

Lorely.s@hotmail.com

REVINDICACIONES.

- 1-) Modulo para construcciones caracterizado por tener como fundamento estar formado únicamente por pirámides de base triangular que puede ser recta o inclinada (Figura 1 y 2).
- 2-) Modulo para construcción según la reivindicación 1 caracterizada por que la base triangular de las pirámides que la conforma es recta y al unir dos módulos por sus bases se obtendrá una construcción de base plana apta para usarse por ejemplo en pisos, losas etc,(Figura 3).
- 3-)Modulo para construcción según la reivindicación 1 ,2 caracterizada por que la base triangular que lo conforman es inclinada, y al unir dos módulos por sus bases forman un Angulo (Figura 4).
- 4-) Modulo para construcción según la reivindicación 1, 2 y 3 caracterizada por que al cerrar el Angulo (figura 5) se obtendrán cuerpos que al unirlos entre sí irán formando un modulo en forma de arco o circunferencia según sea el grado de inclinación de tales módulos, aptas para construcciones como depósitos, hangares etc.
- 5-) Modulo para construcción según la reivindicación 1 ,2 ,3 y 4 caracterizada por que está formado por una solo pieza
- 6-) Modulo para construcción según la reivindicación 1, 2, 3, 4 y 5 carectizado por ser elástico por sí solo ya que la cargas sin importar la dirección siempre se resolverán triangularmente (Figura 9) como es el caso de las cargar del viento (según el efecto palmera) .