

FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1		SOLICITUD DE:	
☐ Corrección de Error Material.		☒ Modificación a una Solicitud.	
2 SOLICITANTE	Nombre: SYNTHES GmbH Dirección: Eimattstrasse 3, CH-4436 Oberdorf, Suiza Teléfono: Fax: E-mail: Nacionalidad o Domicilio: Suiza Lugar de Constitución: Suiza Teléfono: Fax: E-mail:	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Cual _____ Número _____	
3 REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: JUAN PABLO CADENA SARMIENTO Dirección: Cra 7 No. 71-21, Torre B, Piso 4 Teléfono: 744 2200 Fax: 742 2200 E-mail:	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número 80.410.337 TP 57492	
4 Número de expediente: <u>06 089 257</u>			
5 Descripción de la corrección o modificación solicitada. <u>Estamos presentando nuevo capítulo reivindicatorio donde se han realizado algunas modificaciones, las cuales precisan el objetivo y no afectan en ningún sentido el alcance de la invención.</u>			
6 Comprobante de pago No. <u>06 - 60.382</u>		Fecha <u>20-11-2006</u>	
7 Anexos: ☒ Comprobante de pago de la tasa. \$95.000 ☐ Poderes, si fuere el caso. ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas. ☒ Nueva copia del capítulo reivindicatorio.			
8 NOMBRE: <u>JUAN PABLO CADENA SARMIENTO</u> FIRMA:  C.C. 80 410.337 de Usaquén T.P. 57492 del C.S.J.			

As 101.907
K. 120

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 06-089257- -00001-0000
Fee: 2008-11-20 16:44:28 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra. 11 PATENTEYII
Eve: 379 FASENACIONALII
Art 378 CTYINFORMACION Folio: A

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 06 - 60,382
F : AGOSTO 9 DE 2006

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
BRIGARD & CASTRO LTDA	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	54973458	09/08/2006	30,022,000.00

***** CONCEPTO *****

RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	12 MARCAS Y LENAS COMERCIALES	95,000.00
	TOTAL :	\$ 95,000.00

SON: NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : _____



7 121

REIVINDICACIONES

1. Recipiente (100), que presenta un soporte (1) para el almacenamiento y la presentación de material quirúrgico auxiliar (80), en especial tornillos, como ser tornillos para huesos, en posición de recepción o bien montaje, y al menos un recubrimiento desmontable (48) para asegurar el material auxiliar contra pérdida, pudiendo ofrecerse el material quirúrgico auxiliar en forma individual, caracterizado porque al menos dos recipientes (100) se unieron entre sí en forma separable, mediante el recubrimiento (48) y/o a través del soporte (1).

2. Recipiente (100), que presenta un soporte (1) para el almacenamiento y la presentación de material quirúrgico auxiliar (80), en especial tornillos, como ser tornillos para huesos, en posición de recepción o bien montaje, y al menos un recubrimiento desmontable (48) para asegurar el material auxiliar contra pérdida, pudiendo ofrecerse el material quirúrgico auxiliar en forma individual, y en el que al menos dos recipientes (100) se unieron entre sí en forma separable, mediante el recubrimiento (48) y/o a través del soporte (1), caracterizado porque el material quirúrgico auxiliar (80) se ofrece en forma individual, debido a que el soporte (1) presenta la forma de una mesa y que tiene una superficie de depósito (3, 3a) en una fijación, en especial en un orificio(5), en cuya superficie de apoyo (3, 3a) deberán mantenerse el material quirúrgico auxiliar (80) de modo que esté suspendido hacia abajo desde la superficie de apoyo y cada posición de recepción esté conformada en forma individualmente el soporte (1) solamente para admitir un único material auxiliar (80) que cuelga de la superficie de apoyo (3, 3a) en la fijación (5) y/o tiene asignada respectivamente sólo un recubrimiento desmontable (48).

3. Recipiente (100) de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque el material quirúrgico auxiliar (80) puede ofrecerse en forma individual debido a que para cada posición de recepción se prevé un recubrimiento desmontable (48).

4. Recipiente (100) de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque el material quirúrgico auxiliar (80) puede ofrecerse en forma individual debido a que el soporte (1) sólo presenta una posición de recepción para admitir un único material auxiliar (80).

5. Recipiente (100) de acuerdo con una de las reivindicaciones que anteceden, caracterizado porque al menos dos recipientes (100) se unieron en forma separable a través de sus recubrimientos (48).

6. Recipiente (100) de acuerdo con una de las reivindicaciones que anteceden, caracterizado porque al menos dos recipientes (100) se unieron en forma separable a través de su soporte (1).

7. Recipiente (100) de acuerdo con una de las reivindicaciones que anteceden, caracterizado porque entre soportes adyacentes y únicos o recubrimientos adyacentes y unidos se prevé un sitio de rotura controlada de modo que el soporte (1) y/o el recubrimiento (48) sean separables.

8. Recipiente (100) de acuerdo con una de las reivindicaciones 1-6, caracterizado porque entre soportes unidos y adyacentes o recubrimientos adyacentes y unidos se previó un elemento de unión desmontable, en especial la abertura (54) y el tapón (52) de modo que el soporte (1) y/o el recubrimiento (48) sean separables.

9. Recipiente (100) de acuerdo con una de las reivindicaciones que anteceden, caracterizado porque el soporte (1) presenta una superficie de depósito (3) y que el soporte (1) tiene forma de mesa cuya superficie de apoyo (3a) está destinada a portar material quirúrgico auxiliar.

10. Recipiente de acuerdo con una de las reivindicaciones que anteceden, caracterizado porque el soporte (1) se proveyó de por lo menos una o preferentemente dos patas (7, 9), que sobresalen en ángulo recto del lado (3b) que se opone a la superficie de apoyo (3a).

11. Recipiente de acuerdo con una de las reivindicaciones que anteceden, caracterizado porque el soporte (1) presenta un dispositivo de sujeción, en especial un orificio (5) en la cual solamente puede admitirse un único material auxiliar (80) en especial un tornillo individual o un par de tornillo cuya cabeza se encuentre sobre la superficie de apoyo y cuya caña está ubicada entre las patas (7, 9) en forma paralela a las patas.

12. Recipiente (100) de acuerdo con la reivindicación 11, caracterizado porque el dispositivo de sujeción del soporte (1) es al menos un orificio (5) con un diámetro que es mayor que el de la caña y menor que el de la cabeza del material auxiliar a recibir o bien del tornillo (80) a recibir.

13. Recipiente de acuerdo con una de las reivindicaciones que anteceden, caracterizado porque la superficie de depósito (3) se proveyó de al menos una retrogradación (15, 17), que se dimensionó de modo que un diente de encastre adecuado (44, 46) del recubrimiento (48) a través de la retrogradación (15, 17) pueda cerrar con el lado (3b) que es opuesto a la superficie de apoyo (3a).

14. Recipiente (100) de acuerdo con una de las reivindicaciones que anteceden, caracterizado porque las patas (7, 9) del soporte (1) desembocan en patines (20, 22), que presentan todos una forma redondeada y se orientan todos lateralmente hacia afuera.

15. Recipiente (100) de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 13, caracterizado porque las patas (7, 9) del soporte (1) desembocan en patines (20, 22), que se orientan todos lateralmente hacia adentro.

16. Recipiente (100) de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 13, caracterizado porque las patas (7, 9) del soporte (1) presentan al menos respectivamente una saliente como talón de tope que se apoya en forma flexible.

6
4/24

17. Recipiente (100) de acuerdo con una de las reivindicaciones que anteceden, caracterizado porque los cantos y/o ángulos (3c, 3d, 3e, 3f) de la superficie de depósito (3) y/o el recubrimiento son redondeadas.

18. Recipiente (100) de acuerdo con una de las reivindicaciones que anteceden, caracterizado porque las patas (7, 9) ofrecen segmentos de tope planas o superficies de guía.

19. Recipiente (100) de acuerdo con una de las reivindicaciones que anteceden, caracterizado porque el soporte (1) se fabricó de material sintético esterilizable.

20. Recipiente (100) de acuerdo con una de las reivindicaciones que anteceden, caracterizado porque el recubrimiento (48) es un recubrimiento abovedado (48) que se proveyó de al menos un diente de encastre (44, 46) y que preferentemente recubre la superficie de apoyo (3a) desde un lado corto (40) hasta un segundo lado corto (42) de la superficie de depósito (3).

21. Recipiente (100) de acuerdo con una de las reivindicaciones que anteceden, caracterizado porque la curvatura del recubrimiento (48) brinda un hueco de por lo menos el tamaño de la cabeza del tornillo a recibir (80) siguiendo la curvatura especialmente un radio de circunferencia que forme prácticamente un semicírculo.

22. Recipiente (100) de acuerdo con la reivindicación 21, caracterizado porque el recubrimiento forma el hueco debido a que el recubrimiento representa una prolongación del soporte (1).

23. Recipiente (100) de acuerdo con una de las reivindicaciones que anteceden, caracterizado porque el recubrimiento (48) se conformó como una tapa con una escotadura en forma de estribo en al menos la altura de la cabeza del tornillo a recibir (80).

24. Recipiente de acuerdo con la reivindicación 23, caracterizado porque el recubrimiento (48) está dispuesto en forma pivotante en el soporte (1) y preferentemente de forma encastrable con el o los elementos auxiliares.

25. Recipiente de acuerdo con una de las reivindicaciones que anteceden, caracterizado porque el recubrimiento (48) está unido al soporte (1) en una pieza y en forma flexible y elástica.

26. Recipiente (100) de acuerdo con una de las reivindicaciones que anteceden, caracterizado porque el recubrimiento (48) se fabricó de un material sintético transparente esterilizable.

27. Recipiente (100) de acuerdo con una de las reivindicaciones que anteceden, caracterizado porque en el sector más alto de la curvatura del recubrimiento (48) se prevé una manija (50) con cuatro lados (50a, 50b, 50c, 50d), orientada en dirección opuesta al tornillo a admitir (80).

28. Recipiente (100) de acuerdo con la reivindicación 27, caracterizado porque dos lados (50b, 50d) que respectivamente están dirigidas hacia un diente (44, 46) tienen un borde o son ranuradas.

29. Recipiente (100) de acuerdo con una de las reivindicaciones 27 ó 28, caracterizado porque un lado (50a) presenta un tapón (52) y porque otro lado (50c) presenta una abertura (54) actuando el tapón (52) y la abertura (54) conjuntamente en un sistema de conexión.

30. Recipiente (100) que presenta un soporte(1) para el almacenamiento y la presentación de material quirúrgico auxiliar (80), en especial tornillos, como ser tornillos para huesos, en posición de recepción o bien montaje, y al menos un recubrimiento desmontable (48) para asegurar el material auxiliar contra pérdida, caracterizado porque el material quirúrgico auxiliar se ofrece en forma individual debido a que al menos dos recipientes para cada material auxiliar respectivamente se unieron en forma separable a través del recubrimiento (48) y/o el soporte (1), o porque el material quirúrgico auxiliar (80) se pueda ofrecer en forma individual, debido a que

cada posición individual para recibir un único material auxiliar (80) en el recipiente en el cual se pueden admitir varios materiales auxiliares tenga previsto un recubrimiento desmontable propio (48), estando unidos en forma separable entre sí, los recubrimientos individuales.

31. Sistema de soporte (56) para la admisión de recipientes (100), de acuerdo con una de las reivindicaciones que anteceden, caracterizado porque el sistema de soporte tiene una forma de bandeja alargada y que se proveyó de rieles deslizantes (90) dispuestos a distancias regulares, se conformaron en sus lados superiores superficies de deslizamiento y en los lados inferiores encastrés.

32. Sistema de soporte (56) de acuerdo con la reivindicación 31, caracterizado porque entre los rieles deslizantes en los bordes del sistema de soporte existen talones de tope (92) que reciben el soporte (1) mediante encastre entre los rieles deslizantes con movimiento descendente vertical, siendo los soportes desplazables en dirección horizontal en los rieles de deslizamiento y para que estando provisto de tornillos mediante el talón de tope se sostenga el soporte sobre el sistema de soporte.

33. Sistema de soporte de acuerdo con la reivindicación 31, caracterizado porque se prevén sectores sobresalientes, para conformar un estrechamiento o nudos pudiendo ser sacados los soportes con o sin tornillos contra resistencia por el estrechamiento.

34. Cuerpos de sujeción (60) para la recepción de recipientes (100) de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizados porque se ha previsto un zócalo en forma de U, con un hueco (68) entre las extremidades retiradas hacia adentro (64, 66) cuyas superficies superiores sirven como superficie de deslizamiento para el lado opuesto (3b) a la superficie de apoyo (3a) del soporte (1).