

Santiago de Cali, Mayo 13 de 2014.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-025068- -00012-0000

Fecha 2014-05-13 15:44:40 Dep 2020 DIR NUEVASCR
Tra 3 MODELO Eve 1 REGDEPOSITO
Act 329 CTOINFORMACION Folios 1

Sra.

ANGÉLICA MARÍA RAMÍREZ

NUEVAS CREACIONES

Santa Fe de Bogotá.

REIVINDICACIONES

1.

La escalera se compone de 4 listones o cuartones # 1 o cualquier otra base resistente, siendo del mismo largo todos, y pudiendo ser de madera o de metal, los otros componentes son 2 o 4 escalones de seguridad # 2, que se encuentran en la parte superior de cada escalera, los otros dos se encuentran de a uno en la parte inferior de cada escalera, estos escalones, si se quieren pueden ser suprimidos, además de estos escalones tiene otros comunes sin ninguna diferencia.

3 entre ellos, solo la tienen con los de seguridad; todos los escalones se encuentran fijados a sus largueros o bases, con unos tornillos o remaches #4, teniendo la libertad de poder moverse para cualquiera de sus lados, y así tener sus pliegues y despliegues (abrir o cerrar)que le brindan las comodidades para transporte y almacenamiento; por lo antes descrito podemos hacer el primer despliegue para tener una escalera sencilla, la que aseguramos con los pines o pasadores # 6 que fijamos en los escalones de seguridad, luego abrimos esta escalera y obtenemos la escalera tijera, la cual fijamos con las dos cuerdas # 5, que tienen en el medio con unos pines o pasadores # 6, que tienen en sus extremos, le quitamos la seguridad a la escalera de tijera, la abrimos y nos da una escalera con el doble de largo, estas cualidades de convertirse en escalera tijera y de allí a una escalera del doble de largo se debe a unas bisagras # 7 que tiene en la unión de las dos escaleras.

Mi nuevo número telefónico es: 3705476 – cel. 3164641721.

Atentamente

PHANOR RODRIGUEZ V.

CC. No. 2.448.328