

Señor Director  
**DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**  
Superintendencia de Industria y Comercio  
E. S. D.



No. 13-153055-00005-0000

Fecha: 2014-10-22 16:42:12 Dep. 2020 DIR.NUEVASOR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII  
Act. 523 RESPUESTA Folios: 6

Trámite : 011  
Evento : 379  
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **13.153.055**  
Asunto : Solicitud de patente para: **"UN DISPOSITIVO DE SOPORTE"**  
Solicitante : SCA HYGIENE PRODUCTS AB  
Fecha de solicitud : 27 de Junio de 2013

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **9097** notificado por fijación en lista el 29 de Julio de 2014.

2. Mediante oficio No. **9097** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a la claridad del pliego reivindicatorio.

3. **Respuesta a las objeciones**

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

3.1. **Modificación de una solicitud en trámite**

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier

**"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"**

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA  
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficial B52 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0769 / (57) 317 385 6663 / (57) 318 532 2365 - COLOMBIA

www.cavelier.com  
cavelier@cavelier.com

momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 16 reivindicaciones.

El nuevo pliego reivindicatorio corresponde esencialmente al anterior, pero se han realizado algunas modificaciones formales para favorecer la claridad de éste.

**3.2. Argumentos a favor de la claridad del pliego reivindicatorio**

En primer lugar, y para favorecer la claridad de las reivindicaciones, se han incluido los números de referencia de todos los elementos en las reivindicaciones, de tal forma que se pueda identificar más fácilmente cada elemento de la invención.

Por otro lado, todos los fragmentos de las reivindicaciones 1 a 7, 9 a 11 y 13 a 15, objetados por generar incertidumbre, han sido modificados con el fin de definir la invención de forma clara e inequívoca para una persona versada en la materia.

En consecuencia de lo anterior, se considera que las objeciones formuladas en cuanto a la falta de claridad de las reivindicaciones han sido superadas.

De acuerdo a todos los argumentos presentados, la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos exigidos en la Decisión 486 y las objeciones formuladas por el Examinador se ven superadas.

4. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 9097, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada

contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

5. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 16 reivindicaciones

Señor Director,

*Luiz Clemencia de Paez*  
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ  
C.C. 35.456.344 de Usaquén  
T.P.A. No. 23.555

*mem* COLO-11256-0841-347-3  
SML\SML\ID-273591\WPC11256  
No. M-2014-273591\SML

## REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo de soporte (60, 80, 84) para montaje sobre una superficie plana (62), el dispositivo de soporte (60, 80, 84) comprende un miembro de base (2) que tiene un primer lado (6) para enfrentar la superficie plana (62) y un segundo lado (18) opuesto al primer lado (6), y un miembro de cubierta (64, 82, 86) para cubrir parcial o totalmente el miembro de base (2), y un sistema de unión para unir el miembro de base (2) a dicha superficie plana (62), dicho sistema de unión comprende una primera superficie (8) para la aplicación de una cinta adhesiva elástica desprendible (10) sobre el primer lado (6) del miembro de base (2), para disponer la primera superficie (8) paralela a la superficie plana (62),

caracterizado porque

el miembro de base (2) tiene una abertura pasante de recepción de cinta adhesiva (12) para jalar la cinta adhesiva elástica desprendible (10) total o parcialmente a través de la misma, dicha abertura pasante de recepción de cinta adhesiva (12) se extiende atravesando el miembro de base (2) desde el segundo lado (18) hasta el primer lado (6), la abertura pasante de recepción de cinta adhesiva (12) está dispuesta adyacente a la primera superficie (8), en donde el miembro de cubierta (64, 82, 86) en una primera posición cubre la abertura pasante de recepción de cinta adhesiva (12) y en una segunda posición expone la abertura pasante de recepción de cinta adhesiva (12), y en donde el miembro de cubierta (64, 82, 86) forma una parte de un dispensador.

2. El dispositivo de soporte (60, 80, 84) de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado en que la abertura pasante de recepción de cinta adhesiva (12) es también una abertura para una lengüeta de jalado, para extender una lengüeta de jalado (16, 16') de la cinta adhesiva elástica desprendible (10) a través de la misma.

3. El dispositivo de soporte (60, 80, 84) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2, caracterizado en que una porción de la superficie exterior (66) del primer lado (6), para apoyarse en la superficie plana (62), es paralela a la primera superficie (8).

4. El dispositivo de soporte (60, 80, 84) de conformidad con la reivindicación 3, caracterizado en que la distancia entre la porción de la superficie exterior (66) y dicho primer lado (6) es mayor que la distancia entre dicha porción de la superficie exterior (66) y la primera superficie (8).

5. El dispositivo de soporte (60, 80, 84) de conformidad con reivindicación 4, caracterizado en que el miembro de base (2) es elástico entre la porción de la superficie exterior (66) y la primera superficie (8).

6. El dispositivo de soporte (60, 80, 84) de conformidad con cualquiera de las

reivindicaciones anteriores, caracterizado en que una cubierta (19) se proyecta parcial o totalmente al través de la abertura pasante de recepción de cinta adhesiva (12).

7. El dispositivo de soporte (60, 80, 84) de conformidad con reivindicación 6, caracterizado en que la cubierta (19) es una cubierta (19) para unirse con una lengüeta de jalado (16, 16') de la cinta adhesiva elástica desprendible (10).

8. El dispositivo de soporte (60, 80, 84) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado en que el sistema de unión comprende una segunda superficie sobre el primer lado (6) del miembro de base (2), la segunda superficie es paralela a, y está en un mismo nivel que, la primera superficie (8), y donde la segunda superficie está dispuesta adyacente a la abertura pasante de recepción de cinta adhesiva (12).

9. El dispositivo de soporte (60, 80, 84) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado en que el sistema de unión comprende una cinta adhesiva elástica desprendible (10) que comprende una lengüeta de jalado (16, 16'), y donde la abertura pasante de recepción de cinta adhesiva (12) es también una abertura de manipulación de una lengüeta de jalado (12) para manipular dicha lengüeta de jalado (16, 16') a través de dicha abertura de manipulación de una lengüeta de jalado (12).

10. El dispositivo de soporte (60, 80, 84) de conformidad con reivindicación 9, caracterizado en que la lengüeta de jalado (16, 16') está dispuesta en un primer extremo (30) de la cinta adhesiva elástica desprendible (10) y la cinta adhesiva elástica desprendible (10) tiene una primera área lateral adhesiva (32) para unirse con la primera superficie (8) del miembro de base (2) y una segunda área lateral adhesiva para unirse con la superficie plana (62), y donde está dispuesta una superficie no pegajosa (36) adyacente a la primera área lateral adhesiva (32) o a la segunda área lateral adhesiva, en un segundo extremo (34) de la cinta adhesiva elástica desprendible (10) opuesto al primer extremo (30).

11. El dispositivo de soporte (60, 80, 84) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 9 y 10, caracterizado en que la cinta adhesiva elástica desprendible (10) comprende una primera porción (38) y una segunda porción (40), en donde el ancho de dicha segunda porción (40) es mayor que el ancho de la primera porción (38).

12. El dispositivo de soporte (60, 80, 84) de conformidad con reivindicación 11, caracterizado en que la primera porción (38) está más cerca del segundo extremo (34) de la cinta adhesiva elástica desprendible (10) que del primer extremo (30) de la cinta adhesiva elástica desprendible (10).

13. El dispositivo de soporte (60, 80, 84) de conformidad con cualquiera de las

reivindicaciones anteriores, caracterizado en que el miembro de base (2) tiene una abertura pasante adicional de recepción de cinta adhesiva (12', 12'', 12''', 20, 20') para jalar la cinta adhesiva elástica desprendible (10) parcial o totalmente a través de la misma, dicha abertura pasante adicional de recepción de cinta adhesiva (12', 12'', 12''', 20, 20') se extiende al través del miembro de base (2) desde el segundo lado (18) hasta el primer lado (6), la abertura pasante adicional de recepción de cinta adhesiva (12', 12'', 12''', 20, 20') está dispuesta adyacente a la primera superficie (8).

**14.** El dispositivo de soporte (60, 80, 84) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado en que el sistema de unión comprende una primera superficie adicional (8', 8'', 8''') para la aplicación de una cinta adhesiva elástica desprendible (10) sobre el primer lado (6) del miembro de base (2), y donde la primera superficie adicional (8') está dispuesta adyacente a la abertura pasante adicional de recepción de cinta adhesiva (12', 12'', 12''', 20, 20') para jalar la cinta adhesiva elástica desprendible (10) parcial o totalmente a través de la misma, dicha abertura pasante adicional de recepción de cinta adhesiva (12', 12'', 12''', 20, 20') se extiende a través del miembro de base (2) desde el segundo lado (18) hasta el primer lado (6).

**15.** El dispositivo de soporte (60, 80, 84) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado en que el miembro de cubierta (64, 82, 86) comprende un cierre (79), y donde el cierre (79), en un estado cerrado, mantiene el miembro de cubierta (64, 82, 86) en la primera posición.

**16.** El dispositivo de soporte (60, 80, 84) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado en que el dispensador es un dispensador para un rollo o una pila de productos en hojas y/o un dispensador para un agente limpiador.