

Contactenos

De: fabio esteban reyes vélez <melloquindio@hotmail.com>
Enviado el: sábado, 18 de octubre de 2014 9:47 a. m.
Para: contactenos@sic.gov.co
Asunto: Envío capítulo reivindicatorio expediente 14 022930
Datos adjuntos: REIVINDICACIONES parche 2.pdf

Buen día:

Adjunto envío capítulo reivindicatorio del expediente Parche axilar que basa la protección en ventilación inducida y evaporación bidireccional de capa absorbente, con número 14022930 .

Cordialmente,

FABIO E. REYES VÉLEZ

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-022930- -00005-0000

Fecha: 2014-10-20 10:47:14 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 2

REIVINDICACIONES

1. Parche axilar que basa su protección en ventilación inducida y evaporación bidireccional de capa absorbente, caracterizado por distanciamiento en 6 mm del parche axilar a la prenda, por los tubos (5),(6),(7) y (8); por permeabilidad total en las capas, la semipermeable (4) con 0,43 mm de espesor y una masa de 60 gr/m^2 , permeabilidad de aire de $125 \text{ cm}^3/\text{cm}^2$ y la capa aislante (1) con 0,21 mm de espesor, masa de 25 gr/m^2 , permeabilidad de aire de $160 \text{ cm}^3/\text{cm}^2$; por los cinco puntos de autosujeción (9) de 2 cm x 1 cm cada uno, se hallan distantes sobre los tubos y por forma semejante de romboide en la parte posterior y de óvalo en la anterior con un área de 160 cm^2 .
2. Parche axilar que basa su protección en ventilación inducida y evaporación bidireccional de capa absorbente, según reivindicación 1, caracterizado por poseer un tubo ergonómico con ángulo positivo de 160 grados (5), el cual se ajusta a la curvatura natural de la axila.
3. Parche axilar que basa su protección en ventilación inducida y evaporación bidireccional de capa absorbente, según reivindicación 1, caracterizado por cinco puntos de autosujeción (9) de 2 cm x 1 cm, se hallan repartidos equidistantes sobre la cara posterior del parche; que corresponde sólo el 6,25% del área total del parche. (10 / 160).
4. Parche axilar que basa su protección en ventilación inducida y evaporación bidireccional de capa absorbente, según reivindicación 1, caracterizado por tener forma semejante de romboide en la parte posterior y en la parte anterior de óvalo ubicado en la zona de contacto entre la axila y la prenda de vestir.