



No. 13-265350- -00008-0000

Fecha: 2014-10-15 14:58:41 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 523 RESPUESTA Folios: 4

Bogotá D.C., Octubre 15 de 2014

Doctor
JESUS OCTAVIO HERNANDEZ
Ingeniero Evaluador
Superintendencia de Industria y Comercio

ASUNTO: Radicación 13-265350 -7

Respetado Ingeniero:

Dando respuesta a su requerimiento de fecha 2014-09-02, me permito manifestar lo siguiente:

3. De la Solicitud de la Patente

Efectivamente la Figura No. 1 no es clara debido a que por error involuntario no se realizó la continuidad del tubo que sale del compresor de aire llegando hasta la motobomba sumergible y de esta forma utilizarse el agua para la limpieza.

OBJETO DE LA INVENCION:

La solicitud de Patente de Invención es una cavidad Subterránea, con un vagón y hidráulico tipo tijera, presentando en la parte superior y a nivel del suelo, nivelado con la superficie compuertas en láminas, que protegerán los ductos recolectores que permiten depositar los residuos; contara con una acometida eléctrica.

DESCRIPCION DE LA INVENCION

Depósito de basuras hidráulico para la protección del medio ambiente y organización del espacio público y privado de la ciudad es una novedad, que soluciona los problemas de contaminación ambiental y visual y presenta características que permite la elevación del vagón una vez se abran las compuertas.

El Depósito de basuras hidráulico para la protección del medio ambiente y organización del espacio público y privado de la ciudad objeto de la invención está constituido a partir de los siguientes elementos:

- Obra civil (1)
- Vagón (2)
- Compuertas (3)

- Ductos Recolectores (4)
- hidráulico (brazo y eje) (5)
- Acometida Eléctrica (6)
- Motobomba (7)
- Compresor de aire (8)
- Plancha (9)

La obra civil está compuesta por un depósito principal donde se ubica el vagón y la mesa hidráulica tipo tijera.

El sistema cuenta con hidráulico tipo tijera, que se encarga de permitir el ascenso y descenso de la plancha donde se sitúa el vagón.

El vagón tiene dos compuertas en la parte superior a nivel del suelo y nivelado con la superficie, para que por medio de un dispositivo eléctrico se dé la apertura y cierre de las mismas.

Cuenta con un proceso de limpieza interno con conexión a la red de suministro a la motobomba y al compresor de aire.

NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO

1. Depósito de basuras hidráulico para la protección del medio ambiente y organización del espacio público y privado de la ciudad **caracterizado** por estar constituido a partir de una cavidad subterránea (1) , en el que se incorpora un vagón (2) con dos compuertas (3) a nivel del suelo y nivelado con la superficie con dos ductos recolectores (4) con sus respectivos marcos, una red general de líquidos residuales, un hidráulico (5), la acometida eléctrica (6), Motobomba (7) y compresor de aire (8).
2. Depósito de basuras hidráulico para la protección del medio ambiente y organización del espacio público y privado de la ciudad, según la primera **caracterizado** porque la cavidad subterránea acoge en su interior hidráulico tipo tijera (5) conformada por brazo y un eje, y una plancha (9) sobre la cual se coloca el vagón (2), y ductos recolectores (4).
3. Depósito de basuras hidráulico para la protección del medio ambiente y organización del espacio público y privado de la ciudad, según la primera y reivindicación **caracterizado** por disponer de un vagón constituido por una base metálica anclado a la plancha (8), que en la parte superior tiene ductos recolectores (4) a nivel de piso, para abrir y cerrar las compuertas (3) se efectúa por dos pistones que se unen en cada marco.

- 3
4. Depósito de basuras hidráulico para la protección del medio ambiente y organización del espacio público y privado de la ciudad, según la primera reivindicación **caracterizado** por tener una motobomba (7) y conexión a un compresor de aire (8) y a la red de suministro y acometida eléctrica para el proceso de limpieza.

1. DESCRICION DE LOS DIBUJOS

Anexo 1

Atentamente,


JOSE FARFAN SIACHOQUE
C.C.No. 3.228.707 Usaquén

