



FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1		SOLICITUD DE:	
☐ Corrección de Error Material.		☒ Modificación a una Solicitud.	
2 SOLICITANTE	Nombre: ABLOY OY		IDENTIFICACIÓN
	Dirección: Wahlforssinkatu 20, FI-80100 Joensuu, Finlandia Nacionalidad o Domicilio: Finlandia Lugar de Constitución: Finlandia Teléfono: Fax: E-mail:		
		C.C. ☐	NIT ☐
		C.E. ☐	Otro ☐
		Cual _____	
		Número _____	
3 REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: JUAN PABLO CADENA SARMIENTO		IDENTIFICACIÓN
	Dirección: Cra. 7 No. 71-21 Torre B – Piso 4, Bogotá, Colombia. Teléfono: 744-2200 Fax: 742-2200 E-mail:		
		C.C. ☒	NIT ☐
		C.E. ☐	Otro ☐
		Cual _____	
		Número <u>80.410.337</u> TP <u>57492</u>	
4 Número de expediente: <u>09-003496</u>			
5 Descripción de la corrección o modificación solicitada: <u>Estamos presentando nuevo capítulo reivindicatorio, donde se han realizado algunas modificaciones, las cuales precisan el objetivo de la solicitud y no afectan en ningún sentido el alcance de la invención.</u>			
6 Comprobante de pago No. <u>08-98,247;09-1,149;08-87,543;09-1,225;09-4,886; 09-4.865</u> Fecha <u>16-02-2009</u>			
7 Anexos: ☒ Comprobante de pago de la tasa por \$ 111.000 ☐ Poderes, si fuere el caso. ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas. ☒ Nuevo capítulo Reivindicatorio. ☒ Comprobante(s) de pago de la tasa por concepto de Reivindicaciones adicionales. \$400.000 (16*\$25.000)			
8			
NOMBRE: <u>JUAN PABLO CADENA SARMIENTO</u>		FIRMA: 	
C.C. 80.410.337 de Usaquén T.P. 57492 del C.S.J.			
Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página.			

109385²

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 98,247
FECHA : DICIEMBRE 17 DE 2008

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-003496- -00001-0000

Fecha: 2009-02-19 16:55:46 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 19

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
BRIGARD & CASTRO LTDA	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	80854012	17/12/2008	30,330,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LEMAS COMERCIALES	103,000.00
		TOTAL :	\$ 103,000.00

SON: CIENTO TRES MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

82

109 385

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 09 - 1,149
FECHA : ENERO 6 DE 2009

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-003496- -00001-0000

Fecha: 2009-02-19 16:55:46 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 19

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
BRIGARD & CASTRO LTDA	RECIBO DE CAJA			1039	06/01/2009	5,012,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	998 VALOR COMPLEMENTO TARIFA A#0 ANTR
			8,000.00
		TOTAL :	\$ 8,000.00

SON: OCHO MIL PESOS

RESPONSABLE :

DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No.

109 385

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-003496- -00001-0000

Fecha: 2009-02-19 16:55:46 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 19

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 87,543
FECHA : NOVIEMBRE 6 DE 2008

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
BRIGARD & CASTRO LTDA	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	79585914	06/11/2008	31,842,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	
54		INFORMACION DETALLADA DE UN TRAMI	23,000.00
TOTAL :			\$ 23,000.00

SON: VEINTITRES MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

109385

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 09 - 1,225
FECHA : ENERO 6 DE 2009

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-003496- -00001-0000

Fecha: 2009-02-19 16:55:46 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 19

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
BRIGARD & CASTRO LTDA	RECIBO DE CAJA			1039	06/01/2009	5,012,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	
		998 VALOR COMPLEMENTO TARIFA A#0 ANTR	2,000.00
		TOTAL :	\$ 2,000.00

SON: DOS MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE NO. _____

25

109385

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 09 - 4,886
FECHA : ENERO 21 DE 2009

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-003496- -00001-0000

Fecha: 2009-02-19 16:55:46 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 19

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
BRIGARD & CASTRO LTDA	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	105762016	20/01/2009	37,982,200.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	
		998 VALOR COMPLEMENTO TARIFA A#0 ANTR	250,000.00
		TOTAL :	\$ 250,000.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

109385

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 09 - 4,865
FECHA : ENERO 21 DE 2009

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-003496- -00001-0000

Fecha: 2009-02-19 16:55:46 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 19

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
BRIGARD & CASTRO LTDA	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	105762016	20/01/2009	37,982,200.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	998 VALOR COMPLEMENTO TARIFA A#0 ANTR
		TOTAL :	\$ 125,000.00

SON: CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

REIVINDICACIONES

1. Combinación de cerradura de cilindro con clavija de disco y llave (1), la clavija comprendiendo un cuerpo de cilindro (9) y dentro del mismo un cilindro interno (11, 28), el cilindro interno conteniendo una pila de volquetes que comprende volquetes (25) que serán girados con una llave (1), por lo menos uno de las clavijas siendo un volquete 0, dichos volquetes comprendiendo un canal de llave (26) y una ranura de borde (27) en el borde externo de cada volquete, y dicha cerradura de cilindro comprendiendo también un fiador (12) para cerrar la cerradura, dicho fiador siendo capaz de disponerse en las ranuras de borde (27) de las clavijas girando las clavijas (25) con la llave (1) a la posición del fiador para abrir la cerradura,

un mango (2) de la llave comprendiendo una superficie externa (2A) formada por el mango de la llave y por lo menos un área de combinación (4) en la dirección del mango, en cuya sección es establecible una serie de superficies en combinación, caracterizado en que el mango (2) también comprende por lo menos una ranura (6) transversal a la dirección del mango, dicha ranura comprendiendo una sección inferior (6A) y secciones laterales (6B) transversales a la sección inferior entre la sección

inferior y la superficie externa (2A) del mango y la sección inferior de la ranura siendo una fuerza propulsora principal a través de cuya fuerza el giro de la llave es transferible al cilindro interno del cerradura de cilindro de la clavija de disco,

la pila de volquetes también comprende un disco de transmisión (10, 30) que comprende un canal de llave (14, 37), cuyo borde (15, 33) comprende una superficie de ajuste (21, 34) para la superficie propulsora principal de la llave, una ranura de borde (13, 38) y un elemento de transmisión (19, 31) y

el cilindro interno (11) comprende un área de movimiento (23, 29) para el elemento de transmisión y las superficies de ajuste (22, 39A, 39B) en las extremidades del área de movimiento para transmitir fuerza que gire el disco de transmisión hacia el cilindro interno (11, 28),

la ranura de borde (13, 38) de dicho disco de transmisión (10, 30) siendo capaz de fijarse en la posición del fiador (12) y el elemento de transmisión (19, 31) siendo capaz de establecerse contra las superficies de ajuste (22, 39A) cuando se gira la llave (1) para abrir la cerradura de tal modo que las ranuras de borde (27) de las clavijas (25) se sienten simultáneamente en la posición del fiador (12).

2. Una Combinación de cerradura de cilindro con cla-

vija de disco y llave (1) de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizada en que la superficie de ajuste (21, 34) del disco de transmisión (10, 30) es uniforme y forma una superficie de contacto uniforme para la superficie propulsora principal de la llave.

3. Una Combinación de cerradura de cilindro con clavija de disco y llave (1) de conformidad con la Reivindicación 1 ó 2, caracterizada en que el elemento de transmisión (19) es una proyección en la dirección del eje del cilindro y que el área de movimiento (23) para el elemento de transmisión es un corte en el fondo del cilindro interno, los bordes (22) de dicho corte constituyendo superficies de ajuste para el elemento de transmisión.

4. Una Combinación de cerradura de cilindro con clavija de disco y llave (1) de conformidad con la Reivindicación 3, caracterizada en que la cerradura de cilindro comprende pasadores de retorno (18) y que las clavijas tienen una segunda ranura de borde (13A).

5. Una combinación de cerradura de cilindro con clavija de disco y llave (1) de conformidad con la Reivindicación 1 ó 2, caracterizada en que el elemento de transmisión (31) es una proyección radial ubicada en el borde del disco de transmisión (30) y que el área de movimiento (29) para el elemento de transmisión es un corte en la pared del cilindro interno (28), los bordes (39A, 39B)

del corte constituyendo superficies de ajuste para el elemento de transmisión (31), dicha proyección disponiéndose para estar en contacto con una de las superficies de ajuste (39A) cuando se gira la llave para abrir la cerradura de tal modo que la borde de borde (38) del disco de transmisión esté en la posición del fiador (12) y de tal modo que la ranura del borde de la clavija 0 dentro de la pila de clavijas se dispone para girar hacia la posición del fiador (12) al mismo tiempo que la ranura del borde (38) del disco de transmisión gira hacia la posición del fiador.

6. Una Combinación de cerradura de cilindro con clavija de disco y llave (1) de conformidad con la Reivindicación 1 ó 2, caracterizada en que el disco de transmisión comprende una rebaja cortada y una proyección está en el fondo interno del cilindro interno y el elemento de transmisión o bien es de cualquiera de los bordes terminales de la rebaja cortada y el área de movimiento es el espacio que queda en los lados de la proyección, las superficies de ajuste siendo los lados de la proyección que están ubicados transversalmente contra la circunferencia del disco de transmisión.

7. Una Combinación de cerradura de cilindro con clavija de disco y llave de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1-6, caracterizada en que la sección

inferior (6A) de la ranura (6) tiene una forma uniforme.

8. Una Combinación de cerradura de cilindro con clavija de disco y llave de conformidad con la Reivindicación 7 caracterizada en que las secciones laterales (6B) de la ranura están en un ángulo recto con respecto a la sección inferior (6A).

9. Una Combinación de cerradura de cilindro con clavija de disco y llave de conformidad con la Reivindicación 7 u 8, caracterizada en que la sección inferior (6A) de la ranura tiene diferentes profundidades con relación a la superficie externa (2A) en diferentes puntos de la ranura en la dirección longitudinal de la ranura.

10. Una Combinación de cerradura de cilindro con clavija de disco y llave de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9, caracterizada en que la ranura (6) está en el extremo abierto del mango de la llave.

11. Una Combinación de cerradura de cilindro con clavija de disco y llave de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9, caracterizada en que la ranura está dentro del área de combinación (4) del mango de la llave.

12. Una Combinación de cerradura de cilindro con clavija de disco y llave de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 10, caracterizada en que el área de combinación comprende una ranura (8) paralela al mango

de la llave, con la sección mediana de la ranura siendo más profunda que las secciones del borde de la ranura, y dicha ranura forma las superficies de combinación más externas para la serie de superficies de combinación a ser formadas, de tal modo que la sección mediana de la ranura forma una superficie de contacto para la clavija de la cerradura del cilindro con clavija de disco.

13. Una Combinación de cerradura de cilindro con clavija de disco y llave de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 12, caracterizada en que la forma básica del perfil del mango de la llave (2) es un rectángulo que tiene lados largos y lados cortos, los lados cortos siendo redondeados para formar superficies convexas.

14. Una Combinación de cerradura de cilindro con clavija de disco y llave de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 12, caracterizada en que la forma básica del perfil del mango de la llave (2) es un rectángulo que tiene lados largos y lados cortos, dos ángulos opuestos del rectángulo siendo redondeados.

15. Una Combinación de cerradura de cilindro con clavija de disco y llave de conformidad con la Reivindicación 13 ó 14, caracterizada en que hay una ranura rectangular (7) en el medio de los lados largos.

16. Una llave (1) de un cerradura de cilindro con

14

clavija de disco, un mango (2) de la llave comprendiendo una superficie externa (2A) formada por el mango de la llave y por lo menos un área de combinación (4) en la dirección del mango, en cuya sección es establecible una serie de superficies de combinación, caracterizada en que el mango (2) también comprende por lo menos una ranura (6) transversal a la dirección del mango, dicha ranura comprendiendo una sección inferior (6A) y secciones laterales (6B) transversales a la sección inferior entre la sección inferior y la superficie externa (2A) del mango, y la sección inferior de la ranura siendo una superficie propulsora principal a través de la cual la fuerza que gira la llave es transferible a un cilindro interno de un cerradura de cilindro con clavija de disco.

17. Una llave de conformidad con la Reivindicación 16, caracterizada en que la sección inferior (6A) de la ranura (6) tiene una forma uniforme.

18. Una llave de conformidad con la Reivindicación 17, caracterizada en que las secciones laterales (6B) de la ranura están en un ángulo recto con respecto a la sección inferior (6A).

19. Una llave de conformidad con la Reivindicación 17 ó 18, caracterizada en que la sección inferior (6A) de la ranura tiene diferentes profundidades con relación a la sección externa (2A) en diferentes puntos de la ranura

15

en la dirección longitudinal de la ranura.

20. Una llave de conformidad con la Reivindicación 16, 17, 18 ó 19 caracterizada en que la ranura (6) está en la extremidad abierta del mango de la llave.

21. Una llave de conformidad con la Reivindicación 16, 17, 18 ó 19 caracterizada en que la ranura está dentro del área de combinación (4) del mango de la llave.

22. Una llave de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 16 a 21, caracterizada en que el área de combinación comprende una ranura (8) paralela al mango de la llave, con la sección mediana de la ranura siendo más profunda que las secciones del borde la ranura, y dicha ranura forma las superficies de combinación más externas para la serie de superficies de combinación a ser formadas, de tal modo que la sección mediana de la ranura forme una superficie de contacto para el volquete del cerradura de cilindro con clavija de disco.

23. Una llave de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 16 a 22, caracterizada en que la forma básica del perfil del mango de la llave (2) es un rectángulo que tiene lados largos y lados cortos, los lados cortos siendo redondeados para formar superficies convexas.

24. Una llave de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 16 a 22, caracterizada en que la forma

básica del perfil del mango de la llave (2) es un rectángulo que tiene lados largos y lados cortos, dos ángulos opuestos del rectángulo siendo redondeados.

25. Una llave de conformidad con la Reivindicación 23 ó 24, caracterizada en que hay una ranura rectangular (7) en el medio de los lados largos.

26. Un cerradura de cilindro con clavija de disco que comprende un cuerpo de cilindro (9) y dentro del mismo un cilindro interno (11, 28), el cilindro interno conteniendo una pila de volquetes que comprende volquetes (25) a ser girados con una llave (1), por lo menos uno de las clavijas siendo un volquete 0, dichos volquetes comprendiendo un canal de llave (26) y una ranura del borde (27) en el borde externo de cada volquete, y dicho cerradura de cilindro también comprendiendo un fiador (12) para cerrar dicho pasador, dicho fiador siendo capaz de disponerse en las ranuras del borde (27) de las clavijas girando las clavijas (25) con la llave (1) hacia la posición del fiador para abrir la cerradura, caracterizado en que la pila de volquetes también comprende un disco de transmisión (10, 30) que comprende un canal de llave (14, 37), el borde (15, 33) del cual comprende una superficie de ajuste (21, 34) para la superficie propulsora principal de una llave de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones de 16 a 25, una ranura de borde (13, 38)

y un elemento de transmisión (19, 31), y

el cilindro interno (11) comprende un área de movimiento (23, 29) para el elemento de transmisión y superficies de ajuste (22, 39A, 39B) en las extremidades del área de movimiento para transmitir fuerza que gire el disco de transmisión hacia el cilindro interno (11, 28),

la ranura del borde (13, 38) de dicho disco de transmisión (10, 30) siendo capaz de establecerse en la posición del fiador (12) y el elemento de transmisión (19, 31) siendo capaz de establecerse contra las superficies de ajuste (22, 39A) cuando se gira la llave (1) para abrir la cerradura de tal modo que las ranuras del borde (27) de las clavijas (25) se establecen simultáneamente en la posición del fiador (12).

27. Un cerradura de cilindro con clavija de disco de conformidad con la Reivindicación 26, caracterizado en que la superficie de ajuste (21, 34) del disco de transmisión (10, 30) es uniforme y forma una superficie de contacto uniforme para la superficie propulsora principal de la llave.

28. Un cerradura de cilindro con clavija de disco de conformidad con la Reivindicación 26 ó 27, caracterizado en que el elemento de transmisión (19) es una proyección en la dirección del eje del cilindro interno y que el área de movimiento (23) para el elemento de transmisión

es un corte sobre el fondo del cilindro interno, los bordes (22) de dicho corte constituyendo superficies de ajuste para el elemento de transmisión.

29. Una cerradura de cilindro con clavija de disco de conformidad con la Reivindicación 28, caracterizado en que la cerradura de cilindro comprende pasadores de retorno (18) y que las clavijas tienen una segunda ranura de borde (13A).

30. Un cerradura de cilindro con clavija de disco de conformidad con la Reivindicación 26 ó 27, caracterizado en que el elemento de transmisión (31) es una proyección radial en el borde del disco de transmisión (30) y que el área de movimiento (29) para el elemento de transmisión es un corte en la pared del cilindro interno (28), los bordes (39A, 39B) del corte constituyendo superficies de ajuste para el elemento de transmisión (31), dicha proyección siendo dispuesta para estar en contacto con una de las superficies de ajuste (39A) cuando se gire la llave para abrir la cerradura de tal modo que la ranura del borde (38) del disco de transmisión está en la posición del fiador (12) y de tal modo que la ranura del borde de la clavija 0 dentro de la pila de volquetes se dispone para girar hacia la posición del fiador (12) al mismo tiempo que la ranura del borde (38) del disco de transmisión gira hacia la posición del fiador.

31. Un cerradura de cilindro con clavija de disco de conformidad con la Reivindicación 26 ó 27, caracterizado en que el disco de transmisión comprende una rebaja cortada y una proyección está en el fondo interno del cilindro interno, y el elemento de transmisión es cualquiera de los bordes terminales de la rebaja cortada y el área de movimiento es el espacio que queda en los lados de la proyección, las superficies de ajuste siendo los lados de la proyección que se ubican transversalmente contra la circunferencia del disco de transmisión.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Bogotá,
2020

Doctor(a)
CADENA SARMIENTO JUAN PABLO

REFERENCIA	Radicación No.	9 3496
	Solicitud internacional	PCT/FI2007/050340
	Fecha inicio fase nacional	19/01/2009
	Trámite	11
	Evento	379
	Actuación	430
	Oficio No.	

-2655

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. La solicitud no contiene la traducción de los anexos del reporte de examen preliminar internacional (Art. 36.2.b) del tratado PCT.
2. La solicitud no contiene el poder debidamente otorgado, con el lleno de los requisitos exigidos por los artículos 63 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil. Adicionalmente, deberá presentar el documento que acredita la existencia y representación legal de la sociedad solicitante, cuando ésta fuere persona jurídica.
3. La solicitud no contiene la copia del documento en que consta la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante, conforme a lo establecido por el artículo 26 literal k) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Cuando se trate de documentos otorgados en el extranjero, estos deberán legalizarse de conformidad con lo dispuesto por los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil. Cuando se trate de las declaraciones a que hace referencia la Regla 4.17 ii) del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT., el alcance de las tales declaraciones se determinará según indiquen claramente una cesión de derechos del inventor al solicitante o su causante, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.2.15 del Capítulo Quinto, Título X de la Circular Única de Superintendencia de Industria y Comercio.


En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No.10 de 2001.

Continúa en la página siguiente...

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación No.: 9 3496



DORIS ELENA POLO CORDOBA
Jefe de la división de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista de
fecha 06 MAR. 2009
adpall