
De: oringrid@gmail.com
Enviado el: 2016-02-02 10:31:35
Para: contactenos@sic.gov.co
Copia:
Asunto: SEGUNDO AJUSTE AL RADICADO 14155729

Radicación: 14-155729- -00005-0000
Fecha: 2016-02-03 07:29:56
Dependencia: 2020
DIR.NUEVASCREACIONES
Trámite: 3 MODELO
Evento: 1 REGDEPOSITO
Actuación: 329 CTOINFORMACION
Folios: 1

Cordial saludo Á De manera atenta envío las correcciones realizadas en el examen de patentidad al modelo de utilidad llamado: *EXTRACTOR DE ARBOLES* con número de radicado 14155729. Mil gracias por su atención y disposición. Quedaremos atentos.

--

INGRID JOHANNA ORTIZ LEDESMA



 Superintendenciadeindustriaycomercio  @sicsuper



REIVINDICACIONES

1. Extractor de árboles caracterizado por estar compuesto de un trípode abierto en uno de sus lados (8) en cuya parte central se sitúa una caja de fuerza (20) atornillada con 4 espárragos (21),(22),(23) y (24) al soporte lateral (10) movida por un motor de dos tiempos (16) y direccionada por una reversa (25) que sube y baja el gancho abrazador (2) en la parte inferior delantera del trípode existen dos zapatas (26) y (27) y en la parte inferior trasera una rueda (28) para servir de apoyo al piso y a la vez transportarse a tal efecto del citado gancho abrazador
2. Extractor de árboles según la reivindicación 1 caracterizado porque el gancho abrazador (2) amarrado a la guaya (1) se unen para abrazar el objeto adherido al piso.
3. Extractor de árboles según la reivindicación 1 y 2 caracterizado porque para extraer el objeto adherido al piso se coloca la palanca del mecanismo de reversa en posición arriba (3).
4. Extractor de árboles según la reivindicación 3 caracterizado porque al haber sido extraído el objeto se desengancha dicho objeto bajándolo al piso al colocar la palanca en posición neutro (17) si es pesado. O en posición abajo (18) si es liviano.
5. Extractor de árboles según la reivindicación 3 para extraer objetos adheridos al piso el dispositivo mecánico posee 4 templetes en guaya de acero (4) y (5) para evitar que el trípode se gire en sí, (6) y (7) para evitar que la rueda trasera (28) con las zapatas delanteras (26) y (27) se abran.
6. Extractor de árboles según la reivindicación 1 caracterizado por estar compuesto por un trípode abierto en uno de sus lados (8) para facilitar la extracción de objetos largos que se deslizan por el rodillo (9).
7. Extractor de árboles según la reivindicación 6 caracterizado por estar compuesto de un trípode abierto en uno de sus lados (8) se necesitó para esto apoyos laterales (11) y (12) verticalmente, y (13) y (14) horizontalmente.
8. Extractor de árboles según la reivindicación 1 caracterizado porque posee un motor de dos tiempos (16) con embrague automático a 12.000 revoluciones por minuto y cilindraje 41.5 cm³ para lograr una relación de 184 vueltas del motor por una vuelta en la caja de fuerza en el eje de salida o eje enrollador de 35 milímetros de diámetro.