

REIVINDICACIONES

1. Un ensamble de armazón de cama para soportar un colchón o conjunto de colchón, el ensamble de armazón de cama comprende rieles laterales que tienen extremo de pie o inferiores y que tienen por lo menos un receptor unido a los mismos, por lo menos un miembro cruzado que se extiende entre los rieles laterales, el por lo menos un miembro cruzado tiene extremos con cuñas de extremo que se extienden hacia abajo desde el mismo, las cuñas de extremo se ajustan dentro de un receptor, un miembro inferior o de pie fijado a los extremos inferiores de los rieles laterales para suministrar soporte para el colchón o conjunto de colchón, el miembro inferior tiene cuñas de extremo inferiores que se extienden hacia abajo para ajustarse dentro de un receptor para unir el riel lateral y soportar el armazón.
2. El ensamble de armazón de cama de la reivindicación 1, en donde el miembro inferior comprende un miembro superior y un miembro inferior fijados juntos.
3. El ensamble de armazón de cama de la reivindicación 2, en donde el miembro inferior tiene cubiertas de esquina ubicadas en cada extremo del mismo que tienen una abertura allí y el miembro superior incluye las cuñas de extremo inferior que pasan a través de las aberturas cuando el miembro superior se fija al miembro inferior.
4. El ensamble de armazón de cama de la reivindicación 1, en donde el miembro superior y el miembro inferior se ajustan a presión juntos.

5. El ensamble de armazón de cama de la reivindicación 4, en donde las cuñas de extremo inferior tienen agujeros formados en las mismas y las cubiertas de esquina tienen salientes que se ajustan a presión dentro de los agujeros cuando el miembro superior se fija al miembro inferior.
6. El ensamble de armazón de cama de la reivindicación 1, en donde se crea un espacio entre el miembro de pie o inferior y el riel lateral cuando se fijan juntos y correderas móviles se fijan de forma deslizante a los extremos del miembro inferior o de pie.
7. El ensamble de armazón de cama de la reivindicación 6, en donde las correderas móviles se mueven entre una posición abierta y una posición cerrada donde la corredera móvil se ubica cubriendo el espacio.
8. El ensamble de armazón de cama de la reivindicación 6, en donde cada corredera móvil tiene un extremo distal con un diente formado allí y en donde el diente se ajusta dentro de un bolsillo provisto en el riel lateral cuando la corredera móvil está en su posición cerrada.
9. El ensamble de armazón de cama de la reivindicación 8, en donde se tiene una rampa formada en el riel lateral y el diente corre hacia arriba de la rampa cuando se puede a su posición cerrada inmediatamente antes de ajustarse dentro del bolsillo.
10. El ensamble de armazón de cama de la reivindicación 9, en donde la rampa y el bolsillo se forman en un conector que se ubica en un extremo abierto del miembro inferior.

11. El ensamble de armazón de cama de la reivindicación 1, en donde por lo menos un miembro cruzado tiene una cuña central que se extienden hacia abajo aproximadamente a la mitad entre los extremos del miembro cruzado y un pie se fija a la cuña.

12. El ensamble de armazón de cama de la reivindicación 11, en donde el pie se ajusta a presión a la cuña central.

13. El ensamble de armazón de cama de la reivindicación 1, en donde los miembros cruzados y el miembro inferior se unen a los rieles laterales mediante movimiento vertical hacia abajo.

14. Un método para ensamblar un armazón de cama que comprende (a) suministrar un par de rieles laterales, cada riel lateral tiene un extremo superior y un extremo inferior, por lo menos un miembro cruzado adaptado para conectarse entre los rieles laterales y un miembro inferior adaptado para conectarse entre los rieles laterales en los extremos inferiores, cada riel lateral tiene por lo menos un receptor y un receptor de extremo inferior ubicado en los extremos inferiores de los rieles laterales, (b) insertar el por lo menos un miembro cruzado en dos receptores por medio de un movimiento vertical hacia abajo y (c) insertar el miembro inferior en los receptores en los extremos inferiores de los rieles laterales mediante un movimiento vertical hacia abajo.

15. El método de la reivindicación 14, en donde el paso de suministrar por lo menos un miembro cruzado comprende suministrar un miembro cruzado que tiene una cuña ubicada en cada extremo del por lo menos un miembro cruzado y una cuña ubicada en cada extremo el miembro inferior y los pasos de (b) y (c)

comprenden insertar las cuñas en los receptores por medio de un movimiento vertical hacia abajo.

16. El método de la reivindicación 15, en donde el paso de suministrar un miembro inferior comprende suministrar un miembro de pie o inferior que tiene una abertura a través del mismo y el paso de insertar el miembro inferior en los receptores en los extremos inferiores de los rieles laterales incluye insertar las cuñas a través de la abertura en el miembro inferior.

17. El método de la reivindicación 16, en donde el paso de insertar el miembro de pie o inferior en los receptores en los extremos inferiores de los rieles laterales comprende ajustar a presión las cuñas dentro de la abertura en el miembro inferior.

18. El método de la reivindicación 17, en donde el paso de insertar el miembro inferior en los receptores en los extremos inferiores de los rieles laterales incluye el paso de ubicar una corredera en el espacio intermedio de un miembro inferior y un riel lateral para cubrir el espacio.

19. Un ensamble de armazón de cama para soportar un colchón o conjunto de colchón, el ensamble de armazón comprende rieles laterales que tienen extremos de pie o inferiores y extremos superiores, cada riel lateral tiene un receptor fijado al mismo en el extremo superior, el extremo inferior y por lo menos un receptor se ubica intermedio al extremo superior y los extremos inferiores, un miembro inferior fijado a los extremos inferiores de los rieles laterales para suministrar soporte para el colchón o conjunto de colchón, el miembro inferior tiene cuñas que se extienden hacia abajo para ajustarse dentro de receptores fijados a los rieles laterales para unir los rieles laterales, un miembro superior fijado a los extremos superiores de

los rieles laterales, un miembro superior que tiene cuñas que se extienden hacia abajo para ajustarse dentro de receptores fijados a los rieles laterales para unir los rieles laterales y por lo menos un miembro cruzado que se extiende entre los rieles laterales intermedio al extremo superior y el extremo inferior, el por lo menos un miembro cruzado tiene extremos con cuñas que se extienden hacia abajo desde el mismo, las cuñas se ajustan dentro de los receptores fijados a los rieles laterales para unir los rieles laterales.

20. El ensamble de armazón de cama de la reivindicación 19, en donde el miembro inferior comprende un miembro superior y un miembro inferior fijados juntos y en donde el miembro inferior tiene una abertura formada en el mismo y el miembro superior tiene una cuña que pasa a través de la abertura.