

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Examen de Forma)

1. Un dispositivo de captura binaural de sonido, que comprende:
 - un módulo superior (1);
 - un primer oído externo (3) y un segundo oído externo (4) incorporados al módulo superior (1) de manera desmontable;
 - dos transductores (5), un transductor (5) se dispone en el primer oído externo (3) y el otro transductor (5) se dispone en el segundo oído externo (4); y
 - un acople de sujeción (7) ubicado debajo del módulo superior (1).
2. El dispositivo de la Reivindicación 1, que comprende un módulo inferior (2) acoplado a la parte inferior del módulo superior (1), configurando una cabeza artificial.
3. El dispositivo de la Reivindicación 1, caracterizado porque los dos transductores (5) son micrófonos omnidireccionales.
4. El dispositivo de la Reivindicación 1, caracterizado porque los dos transductores (5) se seleccionan del grupo comprendido por micrófonos dinámicos, micrófonos de condensador, micrófonos con respuesta en frecuencia entre 20Hz y 20Khz, micrófonos de diafragma entre 4 mm y 25,4 mm, micrófonos con sensibilidad entre 2 a 50mV/pa @ 1Khz, micrófonos con máximo nivel de presión sonora entre 100 y 160dB SPL, micrófonos con niveles de distorsión THD < 1% y combinaciones de los anteriores.
5. El dispositivo de la Reivindicación 1, caracterizado porque comprende un eje central (13) que atraviesa el módulo superior (1) y se conecta con el acople de sujeción (7).
6. El dispositivo de la Reivindicación 2, caracterizado porque la cabeza artificial es de un color de tono oscuro y textura mate.
7. El dispositivo de la Reivindicación 2, caracterizado porque la cabeza artificial tiene una cara frontal con morfología de un rostro humano.
8. El dispositivo de la Reivindicación 1, caracterizado porque el primer oído externo (3) y el segundo oído externo (4) tienen la morfología de un oído humano.

9. El dispositivo de la Reivindicación 1, caracterizado porque los dos transductores (5) se conectan a un dispositivo de grabación de audio y video.
