

## REIVINDICACIONES

1. Tornillo nivelador CARACTERIZADO por una boca (2) cilíndrica con un orificio concéntrico (4) ubicado en la superficie superior plana (10) de contacto con la base de sus cabezales (8); donde la boca (2) tiene ensamblado un pivote (3) del cabezal (8).
2. Tornillo nivelador de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque tiene un cuerpo (5) conformado por la boca (2) y una porción inferior roscada (5) en la que va enroscada una tuerca (6) niveladora que está en contacto con la tubería estructural (7) o terminación superior del andamio.
3. Tornillo nivelador de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque en el orificio concéntrico (4) de la superficie superior plana (10) de contacto van los pivotes de unión de dos la cimbras (9) continuas.
4. Tornillo nivelador de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque la porción inferior roscada (5) se ubica en la parte superior, mientras que la boca (2) se sitúa en la parte superior en la unión de los cabezales (8); donde los cabezales (8) tienen forma de u "U".
5. Tornillo nivelador de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque superficie superior plana (10) con orificio concéntrico (4) tiene ensamblado el pivote (3) y está en contacto con la base de sus cabezales (8).
6. Tornillo nivelador de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque superficie superior plana (10) con orificio concéntrico (4) está en contacto la cimbra (9).