

REIVINDICACIONES

1. Ladrillo para construcción que comprende una configuración de sección rectangular que incluye una cara superior y una cara inferior opuestas entre sí y paredes laterales perimetrales que definen el ancho y largo del ladrillo, que distancian y separan dichas caras superior e inferior **caracterizado porque** el largo es mayor que el ancho y comprende perforaciones verticales que se extienden desde la cara superior hasta la cara inferior y comprenden cuatro primeras perforaciones (2) intercaladas entre tres segundas perforaciones (3); donde las primeras perforaciones (2) comprenden mayor área perforada en relación con el área de las segundas perforaciones (3) y donde cada perforación (3) comprende un área de sección de óvalo siguiendo un patrón de rectángulo redondeado con dos semicírculos congruentes y dos segmentos paralelos; donde sobre la cara superior se disponen guías de corte (4) que comprenden dos muescas o hendiduras formando grupos de líneas paralelas entre sí y ubicadas centrada y de manera opuesta desde cada segunda perforación (3) hasta la pared del ladrillo que define el largo sobre la superficie de dicha cara superior; y, donde en las paredes internas de las primeras perforaciones (2) del ladrillo (1) se definen guías de alineación que comprende nervaduras verticales (5) que siguen la pared interna de cada primera perforación (2), donde cada primera perforación (2) comprende dos nervaduras verticales (5) opuestas entre sí y posicionadas centradas hacia la pared interna adyacente y paralela a la pared que define el largo del ladrillo.

2. Ladrillo para construcción según la reivindicación 1 **caracterizado porque** las primeras perforaciones (2) en cada ladrillo (1) se posicionan adyacentes al borde del mismo a una distancia B y la distancia entre cada primera perforación comprende una distancia C de manera que dicha relación entre las distancia B y C comprende:

$$B = x$$

y,

$$C = 2x + 10\text{mm}$$

3. Ladrillo para construcción según la reivindicación 2 **caracterizado porque** centrado en la distancia entre cada primera perforación (2) se ubica cada segunda perforación (3).

4. Método constructivo de alineación que incluye los pasos iniciales de
(i) posicionar una plancha convencional de concreto como base de construcción; y,

(ii) elevación de columnas convencionales,

donde el método constructivo adicionalmente está **caracterizado porque** comprende:

(iii) posicionar ladrillos (1) en línea a tope donde cada ladrillo (1) comprende perforaciones verticales que se extienden desde la cara superior hasta la cara inferior y comprenden cuatro primeras perforaciones (2) intercaladas entre tres segundas perforaciones (3); donde en las paredes internas de las primeras perforaciones (2) del ladrillo (1) se definen guías de alineación que comprende nervaduras verticales (5) que siguen la pared interna de cada primera perforación (2), donde cada primera perforación (2) comprende dos nervaduras verticales (5) opuestas entre sí y

posicionadas centradas hacia la pared interna adyacente y paralela a la pared que define el largo del ladrillo; y,

(iv) alinear cada línea de ladrillos superior con la línea consecuente inferior mediante cada una las nervaduras (5), donde cada nervadura (5) se alinea con la nervadura (5) del ladrillo inmediatamente inferior formando una línea de proyección vertical.