

REIVINDICACIONES MODIFICADAS CON LA RESPUESTA AL EXAMEN
DE FORMA OFICIO 8552 - EXPEDIENTE NO. NC2016/0000729

1. Una lámina de vidrio (2) que comprende un símbolo (8) marcado en el interior del vidrio, el símbolo forma un código; en el cual el símbolo está marcado en dos o tres dimensiones, que incluyen la dimensión del espesor de la lámina de vidrio; algunas partes del símbolo se marcan a distintas profundidades en el espesor de la lámina de vidrio, de tal forma que es legible tanto a través de una cara principal de la lámina de vidrio como a través de un borde de la lámina de vidrio.

2. La lámina de vidrio (2) según se reivindica en la reivindicación 1, en la cual cada parte del símbolo (8) se encuentra a una profundidad singular que es diferente de la profundidad de las demás filas y columnas, respectivamente.

3. La lámina de vidrio (2) según se reivindica en la reivindicación 1 o 2, en la cual las distintas partes corresponden a la división del símbolo (8) en secciones.

4. La lámina de vidrio (2) según se reivindica en la reivindicación 3, en secciones que son rectilíneas y paralelas.

5. La lámina de vidrio (2) según se reivindica en la reivindicación precedente, en la cual ciertas secciones corresponden a las filas o columnas del símbolo.

6. La lámina de vidrio (2) según se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la cual el símbolo (8) es bidimensional y -por ejemplo- del tipo de matriz de datos, código QR o alguno equivalente.

7. La lámina de vidrio (2) según se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la cual el símbolo (8) es paralelo o perpendicular al borde más cercano de la lámina de vidrio.

8. La lámina de vidrio (2) según se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la cual el símbolo (8) está marcado en un plano inclinado respecto de un borde (6) de la lámina de vidrio y una cara principal (4) de la lámina de vidrio, de tal forma que es idénticamente legible tanto a través de la cara principal de la lámina de vidrio como a través del borde de la lámina de vidrio.

9. El método según se reivindica en la reivindicación precedente, en el cual dicho plano inclinado se encuentra a 45° respecto de dicho borde (6) de la lámina de vidrio y dicha cara principal (4) de la lámina de vidrio.

10. Un método para marcar un símbolo (8) que forma un código en una lámina de vidrio (2), que comprende:

- marcar una primera parte del símbolo en una primera profundidad en el espesor de la lámina de vidrio;

- marcar una segunda parte del símbolo en una segunda profundidad en el espesor de la lámina de vidrio, dicha segunda profundidad es diferente de la primera profundidad; la marca de la segunda parte está desplazada respecto de la marca de la primera parte en otra dimensión de la lámina de vidrio, tales como la dimensión de longitud o ancho.

11. Un proceso para la fabricación de un producto de acristalamiento que comprende una lámina de vidrio (2) según se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, que incluye un paso de leer el código a través de la cara principal de la lámina de vidrio, en un primer momento durante la fabricación, especialmente en un momento en que la lámina de vidrio no está apilada con otras láminas de vidrio; y un paso de leer el código a través del borde, en un segundo momento durante la fabricación, especialmente en un momento en que la lámina de vidrio forma parte de una pila de láminas de vidrio.