

P-12223  
Reivs. Modificadas  
27/10/2016

### **REIVINDICACIONES**

1. Un envase que comprende:

un final que define una apertura;

una porción de hombro que se extiende desde el final;

una pared lateral que se extiende desde la porción de hombro y que define un volumen del envase; y

una porción de base en un extremo de la pared lateral opuesta a la porción de del hombro y que incluye un anillo vertical principal y un anillo vertical secundario;

en donde:

en las posiciones soplada y retraída el anillo vertical principal soporta el envase en una posición vertical; y

en la posición expandida del anillo vertical secundario soporta el envase en una posición vertical.

2. El envase de la reivindicación 1, en donde en la posición soplada el anillo vertical secundario está en una posición desnivelada dentro del envase.

3. El envase de la reivindicación 1, en donde en la posición expandida, el anillo vertical secundario sobresale hacia fuera del anillo vertical principal y un extremo de base del envase.

4. El envase de la reivindicación 2, en donde el anillo vertical secundario está en la misma posición tanto en la posición retraída como en la posición soplada.

5. El envase de la reivindicación 1, en donde la porción de base incluye una zona central a través del cual se extiende un eje longitudinal del envase, la zona central tiene un área plana que es de 18% a 28% de un área plana total de la porción de base.

6. El envase de la reivindicación 1, en donde la porción de base incluye una zona central a través del cual se extiende un eje longitudinal del envase, la zona central tiene un área plana que es 23% de un área plana total de la porción de base.
7. El envase de la reivindicación 1, en donde en la medida en que el envase hace la transición de la posición soplada a la posición expandida y a la posición retraída, la porción de base se inclina menos de 2 grados con respecto a un eje longitudinal del envase.
8. El envase de la reivindicación 1, en donde en la medida en que el envase hace la transición de la posición soplada a la posición expandida y a la posición retraída, la porción de base se inclina menos de 0.5 grados con respecto a un eje longitudinal del envase.
9. El envase de la reivindicación 1, en donde el anillo vertical secundario está entre el anillo vertical principal y una zona central de la porción de base.
10. El envase de la reivindicación 9, en donde un eje longitudinal del envase se extiende a través de la zona central.
11. El envase de la reivindicación 1, en donde la pared lateral no tiene un panel de vacío.
12. El envase de la reivindicación 1, en donde la porción de base define un receptáculo.
13. El envase de la reivindicación 1, en donde un cierre del envase incluye un indicador de vacío.
14. Un envase que comprende:
  - un final que define una apertura;
  - una porción de hombro que se extiende desde el final;
  - una pared lateral que se extiende desde la porción de hombro y que define un volumen del envase; y

una porción de base en un extremo de la pared lateral opuesta a la porción de hombro, la porción de base incluye: un anillo vertical principal, una zona central, y un anillo vertical secundario entre el anillo vertical principal y la zona central;

en donde:

en las posiciones soplada y retraída el anillo vertical principal soporta el envase en una posición vertical; y

en la posición expandida el anillo vertical secundario se extiende desde el interior del envase.

15. El envase de la reivindicación 14, en donde la zona central incluye una superficie lateral que permanece equidistante del eje longitudinal en la medida en que la zona central se mueve a lo largo del eje longitudinal.

16. El envase de la reivindicación 14, en donde en la posición retraída el anillo vertical secundario está desnivelado dentro del envase.

17. El envase de la reivindicación 14, en donde la pared lateral no tiene un panel de vacío.

18. El envase de la reivindicación 14, en donde la porción de base incluye una zona central a través del cual se extiende un eje longitudinal del envase, la zona central tiene un área plana que es de 18% a 28% de un área plana total de la porción de base.

19. El envase de la reivindicación 14, en donde la porción de base incluye una zona central a través del cual se extiende un eje longitudinal del envase, la zona central tiene un área plana que es 23% de un área plana total de la porción de base.

20. Un envase que comprende:

un final que define una apertura;

una porción de hombro que se extiende desde el final;

una pared lateral que se extiende desde la porción de hombro y que define un volumen del envase; y

una porción de base en un extremo de la pared lateral opuesta a la porción de hombro, la porción de base incluye: un anillo vertical principal, una zona central, y un anillo vertical secundario entre el anillo vertical principal y la zona central;

un cierre acoplado con el final, el cierre incluye un indicador de sello de vacío;

en donde:

en las posiciones soplada y retraída el anillo vertical principal soporta el envase en una posición vertical; y

en la posición expandida del anillo vertical secundario se extiende desde el interior del envase.

21. El envase de la reivindicación 20, en donde la pared lateral es totalmente lisa y no tiene un panel de vacío.

22. El envase de la reivindicación 20, en donde la porción de base incluye una zona central a través del cual se extiende un eje longitudinal del envase, la zona central tiene un área plana que es de 18% a 28% de un área plana total de la porción de base.

23. El envase de la reivindicación 20, en donde la porción de base incluye una zona central a través del cual se extiende un eje longitudinal del envase, la zona central tiene un área plana que es 23% de un área plana total de la porción de base.

24. El envase de la reivindicación 20, en donde en la medida en que el envase hace la transición de la posición soplada a la posición expandida y a la posición retraída, la porción de base se inclina menos de 2 grados con respecto a un eje longitudinal del envase.

25. El envase de la reivindicación 20, en donde en la medida en que el envase hace la transición de la posición soplada a la posición expandida y a la posición retraída, la porción de base se inclina menos de 0.5 grados con respecto a un eje longitudinal del envase.