

Reivindicaciones

1- Mecanismo para evitar adulteración con descenso de tapa de seguridad para no reutilización de anillo de seguridad, caracterizado por una tapa superior (1) que cuenta en su parte inferior un anillo de seguridad (6) con forma de faldón cilíndrico y unido a la tapa superior(1) por uniones debilitadas, la tapa superior(1) presenta una altura(7), en su superficie interior una rosca (5), una circunferencia (3) conformada por una serie de cuñas (15), una circunferencia (4) conformada por una serie de cuñas(16) con dirección opuesta a la circunferencia(3) de cuñas (15), las cuales se acoplan a unos trinquetes(8) y a unas cuñas(9) opuestas ubicadas sobre la tapa inferior(2), los trinquetes(8) se acoplan a la circunferencia(3) de cuñas (15) de la tapa superior(1) y las cuñas(9) se acoplan a la circunferencia(4) de cuñas(16) opuestas en la circunferencia(3) de la tapa superior(1), la tapa superior (1) cuenta con una rosca interna(5) que se enrosca con una rosca externa (10) dispuesta sobre la tapa inferior(2) ,la tapa inferior (2) dispone en su parte interior con una rosca (11) que se enrosca a la rosca (13) de la boquilla del empaque.

2 -Mecanismo para evitar adulteración con descenso de tapa de seguridad para no reutilización de anillo de seguridad de acuerdo a la reivindicación 1 se muestran dos posiciones de apertura y cierre diferenciadas, la posición antes de la primera apertura y una segunda posición después de la primera apertura, la segunda posición después de la primera apertura está conformada por el desprendimiento del anillo de seguridad (6) del espacio (12) y el descenso de la tapa superior (1) con respecto a la tapa inferior (2) por una rosca interna (5) de la tapa superior (1) y la rosca externa (10) de la tapa inferior (2) dando lugar al acople de unas circunferencias(3)(4) de cuñas (14) (15) con las cuñas opuestas (9) y trinquetes(8) unificando las tapas(1)(2) y ocupando el espacio (12) .

3- Mecanismo para evitar adulteración con descenso de tapa de seguridad para no reutilización de anillo de seguridad de acuerdo con la reivindicación 1 y 2 la tapa superior (1) desciende con respecto a la tapa inferior (2) la altura (7)

4- Mecanismo para evitar adulteración con descenso de tapa de seguridad para no reutilización de anillo de seguridad de acuerdo con la reivindicación 1, 2 y 3 la tapa superior (1) se acopla y se unifica con la tapa inferior (2) a través de las cuñas (14) (16) (9) y los trinquetes (9)

5- Mecanismo para evitar adulteración con descenso de tapa de seguridad para no reutilización de anillo de seguridad de acuerdo con la reivindicación 1, 2, 3 y 4 la tapa superior (1) ocupa el espacio (12) ocupado antes de la primera apertura por el anillo de seguridad (6)

6- Mecanismo para evitar adulteración con descenso de tapa de seguridad para no reutilización de anillo de seguridad de acuerdo con la reivindicación 1, 4 y 5 la rosca interna (11) ensamblada con el empaque es una rosca de retención temporal, durante el descenso de la tapa superior (1) con respecto a la tapa inferior (2), tal retención temporal entre la rosca (11) y el empaque supera la fricción entre las roscas (5) (10),

7 -Mecanismo para evitar adulteración con descenso de tapa de seguridad para no reutilización de anillo de seguridad de acuerdo con la reivindicación 6 y 4 la retención temporal entre la rosca (11) el empaque será superada por la unificación de la tapa superior (1), con respecto a la tapa inferior (2)