

REIVINDICACIONES

1. El sistema de confort térmico pasivo (1) para viviendas, **caracterizado porque** se conforma de un sistema estructural (2), un sistema de movimiento (3) y un sistema modular (4) en donde el sistema de confort térmico pasivo (1) posee las características técnicas estructurales constructivas de sus sistemas (2, 3, 4) y sus respectivos elementos, así:
 - a) El sistema estructural (2) se conforma de los siguientes componentes estructurales: Perfiles marco superior (2.1), perfiles marco lateral delgado (2.2), perfiles marco lateral grueso (2.3), perfiles marco inferior (2.4), uniones en L (2.5), pieza de accionamiento perilla (2.6), perilla (2.7), alambre de accionamiento (2.8), tornillos y remaches (2.9).
 - b) El sistema de movimiento (3) se conforma de los siguientes componentes estructurales: Un subsistema estructural (3.1) que cuenta con codos de unión en T (3.1.1), con piezas de perfil submarco (3.1.2), con piezas de perfil de salida submarco de guaya (3.1.3) y con codos de unión en L (3.1.4), asimismo dicho sistema de movimiento (3) cuenta con piezas frontales de mecanismo central (3.2), piezas posteriores de mecanismo central (3.3), piezas de desplazamiento (3.4), guayas de mecanismo de apertura (3.5), correas dentadas (3.6), piñones (3.7), poleas (3.8), mecanismo hidráulico (3.9), tornillos y remaches (3.10).
 - c) El sistema modular (4) se conforma de los siguientes componentes estructurales: módulos completos frontales (4.1) y módulos completos posteriores (4.2).
2. El sistema de confort térmico pasivo (1) para viviendas, según la reivindicación No.1, **caracterizada porque** el sistema estructural (2) se conforma de un perfil marco superior (2.1), un perfil marco lateral delgado (2.2), un perfil marco lateral grueso (2.3), un perfil marco inferior (2.4), cuatro uniones en L (2.5), una pieza de accionamiento perilla (2.6), una perilla (2.7), un alambre de accionamiento (2.8) y remaches y tornillos.
3. El sistema de confort térmico pasivo (1) para viviendas, según la reivindicación No.1, **caracterizada porque** el sistema de movimiento (3) se conforma de tres subsistemas estructurales (3.1), nueve piezas frontales de mecanismo central (3.2), nueve piezas posteriores mecanismo de central (3.3), una pieza de desplazamiento (3.4), una guaya de mecanismo de apertura (3.5), nueve correas dentadas (3.6), dieciocho piñones (3.7), poleas (3.8), mecanismos hidráulicos (3.9), remaches, tornillos, pines metálicos (3.10.1) y una pieza tope (3.10.2).

4. El sistema de confort térmico pasivo (1) para viviendas, según la reivindicación No.1, **caracterizada porque** el sistema de movimiento (3) tiene un mecanismo hidráulico (3.9) que se conforma de los siguientes componentes estructurales: uno o más cilindros de simple efecto de retorno por fuerza externa (3.9.1), mangueras (3.9.2) y cilindros con doble vástago de doble efecto (3.9.3).
5. El sistema de confort térmico pasivo (1) para viviendas, según la reivindicación No.1, **caracterizada porque** el sistema de movimiento (3) tiene un mecanismo hidráulico (3.9) que tiene una disposición técnica estructural, que consiste en una primera disposición que consiste en que dicho mecanismo hidráulico (3.9) tiene por cada uno de los tres subsistemas estructurales (3.1a, 3.1b, 3.1c), nueve cilindros de doble vástago con doble efecto (3.9.3), donde cada cilindro (3.9.3) tiene su respectiva manguera (3.9.2) la cual se encuentran conectados en paralelo, dichas mangueras (3.9.2) se encuentran conectadas a una sola manguera principal (3.9.2'), donde dicha manguera principal (3.9.2') se encuentra conectada a cada uno de los cilindros de simple efecto (3.9.1) que se encuentra independientemente entre sí. Dicha primera disposición cuenta con nueve cilindros con doble vástago de doble efecto (3.9.3), nueve mangueras (3.9.2), tres mangueras principales (3.9.2') y tres cilindros de simple efecto de retorno por fuerza externa (3.9.1).
6. El sistema de confort térmico pasivo (1) para viviendas, según la reivindicación No.1, **caracterizada porque** el sistema de movimiento (3) tiene un mecanismo hidráulico (3.9) que tiene una disposición técnica estructural, que consiste en una segunda disposición que consiste en que dicho mecanismo hidráulico (3.9) tiene por cada uno de los tres subsistemas estructurales (3.1a, 3.1b, 3.1c) nueve cilindros de doble vástago con doble efecto (3.9.3) donde cada cilindro (3.9.3) tiene su respectiva manguera (3.9.2) la cual se encuentran conectados en paralelo, dichas mangueras (3.9.2) se encuentran conectadas entre sí a dos mangueras principales (3.9.2'), donde dichas mangueras principales (3.9.2') se conectan a una sola manguera primaria (3.9.2''), asimismo dicha manguera (3.9.2'') se encuentra conectada a un solo cilindro de simple efecto (3.9.1). Dicha segunda disposición cuenta con nueve cilindros con doble vástago de doble efecto (3.9.3), nueve mangueras (3.9.2), dos mangueras principales (3.9.2'), una manguera primaria (3.9.2'') y un cilindro de simple efecto de retorno por fuerza externa (3.9.1).
7. El sistema de confort térmico pasivo (1) para viviendas, según la reivindicación No.1, **caracterizada porque** el sistema modular (4) tiene un módulo completo frontal y posterior (4.1, 4.2) se conforma de un solo cuerpo cuadrado (4.1a) plano de tamaño mediano con un espesor muy fino, dicho cuerpo (4.1a) cuenta con cuatro lados (4.1.1', 4.1.1'', 4.1.1''', 4.1.1''').

