

Reivindicaciones

1.- Mecanismo para evitar adulteración con descenso de tapa de seguridad para no reutilización de anillo de seguridad, caracterizado por una tapa superior (1) que cuenta en su parte inferior un anillo de seguridad (6) con forma de faldón cilíndrico y unido a la tapa superior(1) por uniones debilitadas, la tapa superior(1) presenta una altura(7), en su superficie interior una rosca (5), una circunferencia (3) conformada por una serie de cuñas (15), una circunferencia (4) conformada por una serie de cuñas(16) con dirección opuesta a la circunferencia(3) de cuñas (15), las cuales se acoplan a unos trinquetes(8) y a unas cuñas(9) opuestas ubicadas sobre la tapa inferior(2), los trinquetes(8) se acoplan a la circunferencia(3) de cuñas (15) de la tapa superior(1) y las cuñas(9) se acoplan a la circunferencia(4) de cuñas(16) opuestas en la circunferencia(3) de la tapa superior(1), la tapa superior (1) cuenta con una rosca interna(5) que se enrosca con una rosca externa (10) dispuesta sobre la tapa inferior(2) ,la tapa inferior (2) dispone en su parte interior con una rosca (11) que se enrosca a la rosca (13) de la boquilla del empaque.

2.- Mecanismo para evitar adulteración con descenso de tapa de seguridad para no reutilización de anillo de seguridad de acuerdo a la reivindicación 1 caracterizado además porque las tapas (1) y(2) se unifican mediante el acople de las circunferencias (3) y (4) de cuñas (15) y (16) con las cuñas opuestas (9) y trinquetes(8) ocupando el espacio (12).

3.- Mecanismo para evitar adulteración con descenso de tapa de seguridad para no reutilización de anillo de seguridad de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la rosca interna (11) ensamblada con el empaque es una rosca de retención temporal, en donde durante el descenso de la tapa superior (1) con respecto a la tapa inferior (2), tal retención temporal entre la rosca (11) y el empaque supera la fricción entre las roscas (5) (10),

4.- Mecanismo para evitar adulteración con descenso de tapa de seguridad para no reutilización de anillo de seguridad de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizado porque la retención temporal entre la rosca (11) y el empaque será superada por la unificación de la tapa superior (1), con respecto a la tapa inferior (2)