

REIVINDICACIONES

1. Sistema de módulos para mobiliario, que comprende:

- 5 Un primer módulo para mobiliario, donde el primer módulo para mobiliario comprende una superficie superior rectangular alargada, dos piezas de contacto con el piso de forma cilíndrica con cavidad tubular interior y dos piezas abatibles ubicadas en la superficie superior, donde dicha superficie superior puede ser utilizada como asiento con respaldar utilizando las dos piezas abatibles o sin respaldar;
- 10 Un segundo módulo para mobiliario, donde el segundo módulo para mobiliario comprende una superficie superior rectangular alargada, dos piezas de contacto con el piso de forma cilíndrica con cavidad tubular interior y dos piezas abatibles ubicadas en la superficie superior, donde dicha superficie superior puede ser utilizada como asiento con respaldar utilizando las dos piezas
- 15 abatibles o sin respaldar, donde la altura de las dos piezas de contacto de contacto con el piso es mayor que las dos piezas de contacto con el piso del primer módulo de mobiliario y el diámetro de las dos piezas de contacto con el piso del segundo módulo para mobiliario es menor que el diámetro de las dos
- 20 piezas de contacto con el piso del primer módulo para mobiliario, en donde una de las dos piezas de contacto con el piso del segundo módulo para mobiliario se incrusta dentro de la cavidad de una de las dos piezas de contacto con el piso del primer módulo, creando una interconexión entre el primer y segundo
- 25 módulo para mobiliario con posibilidad de girar el primer o segundo módulo para mobiliario alrededor de dicha interconexión;
- 30 Un tercer módulo para mobiliario, donde el tercer módulo para mobiliario comprende una superficie superior rectangular alargada, dos piezas de contacto con el piso de forma cilíndrica con cavidad tubular interior y dos piezas abatibles ubicadas en la superficie superior, donde dicha superficie superior puede ser utilizada como asiento con respaldar utilizando las dos piezas
- 30 abatibles o sin respaldar, donde la altura de las dos piezas de contacto de contacto con el piso es mayor que las dos piezas de contacto con el piso del

5 primer y segundo módulo para mobiliario y el diámetro de las dos piezas de contacto con el piso del tercer módulo para mobiliario es menor que el diámetro de las dos piezas de contacto con el piso del primer y segundo módulo para mobiliario, en donde una de las dos piezas de contacto con el piso del tercer módulo para mobiliario se incrusta dentro de la cavidad de la pieza de contacto con el piso del segundo módulo que no se incrustó en la cavidad de la pieza de contacto con el piso del primer módulo, creando una interconexión entre el segundo y tercer módulo para mobiliario con posibilidad de girar el segundo o tercer módulo para mobiliario alrededor de dicha interconexión;

10 Un cuarto módulo para mobiliario, donde el cuarto módulo para mobiliario comprende una superficie superior rectangular alargada y dos piezas de contacto con el piso de forma cilíndrica, donde la altura de las dos piezas de contacto de contacto con el piso es mayor que las dos piezas de contacto con el piso del primer ,segundo y tercer módulo para mobiliario y el diámetro de las

15 dos piezas de contacto con el piso del cuarto módulo para mobiliario es menor que el diámetro de las dos piezas de contacto con el piso del primer, segundo y tercer módulo para mobiliario, este último módulo para mobiliario no tiene cavidades tubulares en sus piezas de contacto con el piso por lo tanto su principal función es de mesa.