

REIVINDICACIONES

1. Instalación de teleférico para el transporte de personas con al menos un vehículo (3) con una cabina de vehículo (30), el cual se puede acoplar a un cable de transporte (2) a lo largo del trayecto y que puede ser movido por medio de un cable de tracción acoplado a éste a lo largo de al menos un cable portante y a lo largo de un carril de transporte, donde a lo largo del trayecto se encuentra acoplado al cable de transporte (2) o al cable de tracción, y en las estaciones es desacoplado del cable de transporte (2) o del cable de tracción, se hace desplazar a través de la estación y se mueve a lo largo de al menos un sector de entrada y salida (11), en el cual entran y salen los pasajeros, después de lo cual es acoplado nuevamente al cable de transporte (2) o al cable de tracción y se hace mover fuera de la estación, **caracterizada** porque en el sector de entrada y salida (11) se ha previsto una cinta transportadora (10), la cual se desplaza en dirección del al menos un vehículo (3) y al menos aproximadamente con la velocidad del vehículo (3), por medio de la cual los pasajeros que entran y salen de la al menos una cabina de vehículo (30) que se desplaza a lo largo del sector de entrada y salida, son desplazados al mismo tiempo en la dirección de movimiento del vehículo (3).

2. Instalación de teleférico de acuerdo con la

reivindicación 1, **caracterizada** porque entre el carril de movimiento del al menos un vehículo (3) y el sector de entrada y salida para los pasajeros se ha previsto una protección, especialmente una pared (12), la que está configurada con al menos una abertura (13), a través de la cual los pasajeros se mueven del sector de entrada (11) a la al menos una cabina de vehículo (30) y de ésta al sector de salida (11), **caracterizada** porque la cinta transportadora (10) se encuentra dentro de la abertura (13), extendiéndose en la dirección del movimiento del vehículo (3) sólo a través de aproximadamente dos tercios de la longitud de la abertura (13).

3. Instalación de teleférico de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 y 2, **caracterizada** porque la cinta transportadora (10) se mueve con la misma velocidad que el al menos un vehículo (3) que se mueve a lo largo del sector de entrada y salida (11).

4. Instalación de teleférico de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 3, **caracterizada** porque la cinta transportadora (10) presenta un ancho que se encuentra entre la mitad de la longitud y toda la longitud de la cinta transportadora (10).