

## RESUMEN

Andamio de Carga para Construcción conformado por módulos donde: A.- El primer módulo (1) comprende: a) unos parales verticales (8) en tubo con una platina (9); cuatro argollas con dos perforaciones (11) y dos taches (12); b) unos tubos horizontales (13) que se aseguran con un pasador en varilla (15) en L que se atraviesa por las perforaciones (14) de los tubos (13); c) unas crucetas (16) en ángulo; d) un acople (19) en tubo para insertarse en los extremos superior e inferior del paral (8); e) una escalera (20); y f) una plataforma (3) metálica; B.-El segundo módulo (2) además de las partes de los literales b), c), d) y fi del módulo (1) comprende: g) parales en tubo (43) con un tomillo de nivelación (4); h) unos tubos flautas (17) que se ubican en el extremo superior del último paral (43); i) una cercha (30) metálica; j) un acople arranque (31) donde se acoplan la baranda larga (28) y la baranda corta (29); k) una plataforma o camilla (36) en madera; l) unos distanciadores (37) horizontales; m) unos rodapiés (40) largo y corto; y, n) un tubo para anclaje (41) del paral (8) a la estructura fija de la pared; C.- El tercer módulo (42) comprende: o) unas barandas largas (28); y p) unas barandas cortas (29).