

DESCRIPCION DETALLADA DEL DISPOSITIVO

Dispositivo purificador de agua que está compuesto por al menos: un elemento ensamblado resistente al agua (figura 1 y 2) cuyo material usado para la construcción de dicho elemento puede ser tubo de PVC de entre 2" hasta 4" (pulgadas) en diferentes medidas y dimensiones los cuales están cortados un lado uniforme y otro con un orificio que puede ser cóncavo. Un Elemento (figura 3) que puede ser una pluralidad de tubos de PVC de 2" hasta 4" de diámetro con una longitud entre los 40 cms y 100 cms, con pluralidad de orificios en una de sus partes con dimensiones entre 15 cms de ancho x 2 cms de largo alineados para anclar en ellos el elemento (figura 4) y un elemento (figura 4) compuesto por una pluralidad de paneles, placas o baldosas con medidas indeterminadas cuya característica principal es la composición para la aleación y cocción de al menos una cantidad de pasta de arcilla compuesta, zeolita mineral volcánico especial y plata coloidal *que al mezclarlos* por un tiempo determinado entre un rango de 60 minutos y 120 minutos, se presenta una absorción química debido a la porosidad de la zeolita especial quien recibe la plata coloidal líquida para constituir un compuesto que será llevado a una temperatura térmica, llamada acción TERMODINAMICA de entre 500 y 1000 grados centígrados (Celsius) durante periodo de tiempo entre 40 minutos y 90 minutos que permitirán realizar la aleación TERMODINAMICA y formar paneles, baldosas o placas para la purificación y potabilización del agua. Dicha composición permite mejorar y maximizar los métodos de eliminación, potabilización y purificación del agua.