

REIVINDICACIONES

1. Sistema de confort térmico pasivo (1) para viviendas, **caracterizado porque** comprende:
 - a) Un sistema estructural (2) conformado por un Perfil marco superior (2.1), perfiles marco laterales (2.2 y 2.3), un perfil marco inferior (2.4), uniones en L (2.5), una pieza de accionamiento perilla (2.6), una perilla (2.7), un alambre de accionamiento (2.8), tornillos y remaches (2.9).
 - b) Un sistema de movimiento (3) conformado por un subsistema estructural (3.1) que cuenta con codos de unión en T (3.1.1), con piezas de perfil submarco (3.1.2), con piezas de perfil de salida submarco de guaya (3.1.3) y con codos de unión en L (3.1.4), piezas frontales de mecanismo central (3.2), piezas posteriores de mecanismo central (3.3), piezas de desplazamiento (3.4), guayas de mecanismo de apertura (3.5), correas dentadas (3.6), piñones (3.7), poleas (3.8), mecanismo hidráulico (3.9), tornillos y remaches (3.10).
 - c) Un sistema modular (4) conformado por módulos completos frontales (4.1) y módulos completos posteriores (4.2).
2. El sistema de confort térmico pasivo (1) para viviendas, según la reivindicación No.1, **caracterizada porque** el mecanismo hidráulico (3.9) del sistema de movimiento (3) comprende uno o más cilindros de simple efecto de retorno por fuerza externa (3.9.1), mangueras (3.9.2) y cilindros con doble vástago de doble efecto (3.9.3).
3. El sistema de confort térmico pasivo (1) para viviendas, según la reivindicación No.1, **caracterizada porque** el mecanismo hidráulico (3.9) del sistema de movimiento (3) comprende tres subsistemas estructurales (3.1a, 3.1b, 3.1c), donde cada subsistema presenta cilindros con doble vástago de doble efecto (3.9.3), mangueras (3.9.2), mangueras principales (3.9.2') y tres cilindros de simple efecto de retorno por fuerza externa (3.9.1).
4. El sistema de confort térmico pasivo (1) para viviendas, según la reivindicación No.1, **caracterizada porque** cada cilindro (3.9.3) del mecanismo hidráulico (3.9) presenta una manguera (3.9.2) que se encuentra conectada a dos mangueras principales (3.9.2'), donde dichas mangueras principales (3.9.2') se conectan a una sola manguera primaria (3.9.2'').

5. El sistema de confort térmico pasivo (1) para viviendas, según la reivindicación No.1, **caracterizada porque** el sistema modular (4) tiene un módulo completo frontal y posterior (4.1, 4.2) se conforma de un solo cuerpo cuadrado (4.1a) plano de tamaño mediano con un espesor muy fino, dicho cuerpo (4.1a) cuenta con cuatro lados (4.1.1', 4.1.1'', 4.1.1''', 4.1.1''').