

REIVINDICACIONES

1. Válvula de paso temporizada por goteo con sistema de ensamble fácil por acoples rápidos. La cual cuenta con un tanque cilíndrico sólido (4) el cual cuenta con una manzana (11) donde en su interior flota un flotador con imán y el embolo que obstructor del flujo del agua con la esfera.
2. Válvula de paso temporizada por goteo con sistema de ensamble fácil por acoples rápidos. según la reivindicación 1 **caracterizado porque** cuenta el tanque con una manzana (11) con ranuras guías internas (13) y externas (12)
3. Válvula de paso temporizada por goteo con sistema de ensamble fácil por acoples rápidos. Según la reivindicación 1 **caracterizado porque** la perilla haladora se acopla a la parte inferior del soporte (6) por medio del acople rápido de media vuelta (28) compuesto por sus pines machos en la perilla y ranuras en el embolo, o viceversa.
4. Válvula de paso temporizada por goteo con sistema de ensamble fácil por acoples rápidos. Según la reivindicación 1 **caracterizado porque** este o tanque puede contar con formas geométricas, como el cubo o el hexágono,
5. Válvula de paso temporizada por goteo con sistema de ensamble fácil por acoples rápidos. Según la reivindicación 1 **caracterizado porque** cuenta con la forma ergonómica de gota de agua acoplable para la mano,
6. Válvula de paso temporizada por goteo con sistema de ensamble fácil por acoples rápidos. Según la reivindicación 1 **caracterizado porque** que el recipiente contenedor del dispositivo por su forma de gota de agua (30) fácil de abrir con acople rápido de giro con su tapa,
7. Válvula de paso temporizada por goteo con sistema de ensamble fácil por acoples rápidos. Según la reivindicación 1 **caracterizado porque** los pines de acople rápido machos: del tubo bajante (7), el de la perilla (28), y el de la carcasa (30) pín (32), cuentan con una ranura central vertical que permite la fijación auto ajustable de giro
8. Válvula de paso temporizada por goteo con sistema de ensamble fácil por acoples rápidos. Según la reivindicación 1 **caracterizado porque** donde las guías para que el desplazamiento del tanque (4) se realice de forma vertical, cuenta con tensores (14) sus cabezas cilíndricas (16) haladoras del disco desmontador (5) del seguro