

5 CAPITULO REIVINDICATORIO

1. Dispositivo de encerramiento a conexiones de conductores eléctricos y de comunicaciones para instalación en drywall y otras superficies utilizadas en la construcción caracterizado porque es un dispositivo o caja (21) que en su lado frontal tiene un borde o pestaña de sujeción (1) que en sus vértices cuenta con unas guías de marcación (16), en las esquinas de dicho lado frontal hay unos tornillos o ejes (6) que atraviesan un cilindro (4) el cual está contenido en la leva (3), y en sus aristas cuentas con unas cavidades (11) y unos orificios (12) contenidos en un cilindro (22); en los laterales o lados de dicha caja o dispositivo (21) hay unas cavidades extraíbles (14) y unas cavidades opcionales múltiples extraíbles (15), en su parte posterior lleva unas muescas anti retorno (17) junto con unos orificios (20) y un desprendible rectangular (19) el cual contiene un orificio de fijación puesta o polo a tierra (13), una cavidad extraíble (14) y una cavidad opcional múltiple extraíble (15).
2. Dispositivo de encerramiento a conexiones de conductores eléctricos y de comunicaciones para instalación en drywall y otras superficies utilizadas en la construcción según reivindicación 1 caracterizado porque el dispositivo o caja (21) tiene forma de cubo, ortoedro, prisma, prisma octogonal o cilíndrico con cavidad en uno de sus lados.
3. Dispositivo de encerramiento a conexiones de conductores eléctricos y de comunicaciones para instalación en drywall y otras superficies utilizadas en la construcción según reivindicación 1 caracterizado porque el cuerpo de la leva (3) es rectangular que en uno de sus lados lleva un cilindro (4) el cual contiene una rosca de empuje (5) donde reposa el tornillo (6).
4. Dispositivo de encerramiento a conexiones de conductores eléctricos y de comunicaciones para instalación en drywall y otras superficies utilizadas en la construcción según reivindicación 1 caracterizado porque las muescas antiretorno (17) tienen unas solapas (18) con aberturas.