

Reivindicaciones

1. Método para la generación y multiplicación de energía a partir de la fuerza de gravedad caracterizado por el generador de potencia y dos modelos alternativos de multiplicador de potencia que aumentan la energía producida por el generador.
2. Método para la generación y multiplicación de energía a partir de la fuerza de gravedad de acuerdo a la reivindicación uno, caracterizado por el generador de potencia como fuente de energía limpia y renovable, con fuente de poder la fuerza de gravedad de la masa, transforma la energía potencial de un cuerpo al caer en movimiento continuo.
3. Método para la generación y multiplicación de energía a partir de la fuerza de gravedad de acuerdo a la reivindicación dos, caracterizado por el generador que canaliza la fuerza de gravedad de un cuerpo en movimiento continuo por medio de subsistemas que trabajan en unión y colaboración; tres subsistemas que se dividen el peso de una masa que descansa en un contenedor grande (1) y otros tres con un contenedor pequeño (2), todos hacen girar con sus brazos articulados (6) un objeto palanca (4), los subsistemas de contenedor grande (1) mueven los brazos largos del objeto palanca (4) y los subsistemas del contenedor pequeño (2) mueven los brazos cortos del objeto palanca (4) y este movimiento en forma alternante o sea que primero el objeto palanca (4) se mueve por la caída de un contenedor (1) y continua su giro por efecto de la caída del otro contenedor (2), y todos trabajan en colaboración haciendo tres parejas de trabajo entre un subsistema del contenedor grande (1) y un subsistema del contenedor pequeño (2).
4. Método para la generación y multiplicación de energía a partir de la fuerza de gravedad de acuerdo a la reivindicación tres, caracterizado por poder tener menos o más de tres subsistemas por contenedor (1), (2) y por consecuencia cambiar el número de brazos largos y cortos del objeto palanca (4).
5. Método para la generación y multiplicación de energía a partir de la fuerza de gravedad de acuerdo a la reivindicación tres, caracterizado por la configuración de los subsistemas que son iguales en el generador, el contenedor (1), (2) son sostenidos por el polipasto (10) que es accionado por el peso que ejerce una masa W en un recipiente (23) de menor peso que el contenedor (1), (2) cuando cae, por medio de una transmisión con leva (12) que gira por inercia hace esa transmisión de manera intermitente, cuando transmite el movimiento acciona el polipasto (10) levantando el contenedor (1), (2) y cuando no lo hace este deja caer el contenedor (1), (2) y está dejando subir el recipiente (23) por acción del contenedor (1), (2) que cayó, cae sobre una palanca de segundo orden (3) aumentando su fuerza y moviendo al objeto palanca (4) y eje de salida (5), y parte de esa fuerza es separada para levantar el recipiente (23) que al hacerlo reposa sobre topes (9), también por medio de una leva que está conectada con los actuadores (7), que gira 180 grados en desfase con la primera leva (12) mencionada, que también transmite el movimiento por inercia (consecuencia de caída) en intervalos invertidos a la leva (12) conectada con el polipasto (10). Cuando el contenedor (1), (2) está abajo recibe la colaboración del subsistema del contenedor contrario (2), (1) que cuando este sube mediante pulsadores (13) envía fuerza por mangueras (15) a abrir los topes (9) comprimiendo los resortes (14) para de esta manera dejar caer el recipiente (23) y accionando el polipasto (10), levantando el contenedor caído (1), (2) y repitiendo el ciclo.

6. Método para la generación y multiplicación de energía a partir de la fuerza de gravedad de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizado por los dos modelos de multiplicador de energía denominados multiplicador uno y multiplicador dos que reciben la energía a multiplicar proveniente del generador tomando fracciones de su producción o también esa fuente puede venir de motores eléctricos, de combustión o de trabajo humano, con punto de contacto para girar los contenedores (1),(2) el perímetro exterior del contenedor grande (1).
7. Método para la generación y multiplicación de energía a partir de la fuerza de gravedad de acuerdo a la reivindicación 6, el multiplicador uno que aumenta la energía que se le invierte usando la fuerza de gravedad de un cuerpo, esa energía se destina a hacer girar los contenedores (1) (2) que están unidos, cada contenedor(1)(2) tiene tres bases (16), al girar a su paso van bajando con su peso tres plataformas inclinadas (3) o palancas de segundo orden ubicadas uniformemente debajo de los contenedores (1)(2) y transmitiendo su movimiento y fuerza multiplicada a los objetos centradores (17)(18) que se mueven verticalmente acercándose y alejándose, estos a las bielas (20),(21) y estos al cigüeñal (19), donde un contenedor (1) se encarga de esta manera de dar medio giro al cigüeñal (19) y el otro contenedor (2) el otro medio giro, donde por cada giro de los contenedores (1)(2) el cigüeñal (19) da tres vueltas.
8. Método para la generación y multiplicación de energía a partir de la fuerza de gravedad de acuerdo a la reivindicación 1 caracterizado por el multiplicador dos que aumenta la energía que se le invierte usando la fuerza de gravedad de un cuerpo, esa energía se destina a hacer girar los contenedores (1) (2) que están unidos, cada contenedor(1)(2) tiene tres bases (16), al girar a su paso van bajando con su peso tres plataformas inclinadas (3) o palancas de segundo orden ubicadas uniformemente debajo de los contenedores (1)(2) y transmitiendo su movimiento y fuerza multiplicada a los brazos articulados (6) cada brazo articulado (6) movido el contenedor grande (1) mueve los brazos largos de objeto palanca (4) y los brazos articulados (6) movidos por el contenedor pequeño (2) mueven los brazos cortos del objeto palanca (4), al turnarse el giro del objeto palanca (4), al momento de bajar las plataforma inclinadas (3) por un contenedor (1),(2) éstas envían por medio de actuadores (7) fuerza para elevar las plataformas inclinadas (3) del otro contenedor (2)(1).
9. Método para la generación y multiplicación de energía a partir de la fuerza de gravedad de acuerdo a la reivindicación 7 y 8, caracterizado por el número de bases (16) de los contenedores (1), (2) que pueden ser menor o mayor a tres por contenedor(1),(2) en donde en el caso del multiplicador uno este ajuste aumenta proporcionalmente el número de revoluciones del cigüeñal, para el caso del multiplicador dos si bien su velocidad angular en el eje de salida (5) disminuye al ser las plataformas inclinadas (3) más pequeñas, queda con la capacidad de trabajar con contenedores (1),(2) cargados con cuerpos de mayor peso subiendo su desempeño.