

CAPITULO REIVINDICATORIO

1. Encofrado circular para formaciones de concreto caracterizado porque se compone de dos cuerpos semicirculares (1) y (2) unidos mediante tornillos que pasan a través de unos agujeros (4) los cuales están ubicados en unas bandas laterales (8) que sale de cada cuerpo (1) y (2); cada cuerpo semicircular (1) y (2) esta bordeado por unos acartelamientos (5) ubicados entre 0.14 a 0.16 veces desde el centro de altura del cilindro respecto al diámetro de circunferencia del cilindro del centro, los cuales están fijados por medio de unos acartelamientos verticales (6), de cada extremo de los cuerpos (1) y (2) salen unas pestañas (9) las cuales tienen unos orificios (10) por los que atraviesan varios tornillos de unión del encofrado circular; dichos acartelamientos (5), banda lateral (8) y pestaña (9) cuentan con pie de amigos (7) como soporte, los cuerpos (1) y (2) cuentan con unas manijas (11) superior e inferior que son abatibles (8). La altura del cilindro es de 0.9 veces respecto al diámetro de la circunferencia.

2. Encofrado circular para formaciones de concreto según reivindicación 1 caracterizado porque las manijas (11) están unidas a unos cilindros pasador (12) los cuales están fijos a un soporte manija (13) y este a su vez al cuerpo semicircular (1) y (2).