

REIVINDICACIONES

1. Una trampa para peces utilizada para atrapar peces, que comprende:
 - una malla de trampa para peces (10) formada con una o más entradas (11);
 - uno o más bastidores (20) que soporta la malla de trampa para peces (10);
 - una o más partes de señuelo (30) formadas para extenderse desde la entrada (11) de la malla de trampa para peces (10) en una dirección hacia un interior del bastidor (20) y que incluye una abertura de señuelo (12); y
 - una parte de prevención de escape (100) que forma un espacio aislado y que está proporcionada con uno o más agujeros (110) a través de los cuales los peces pasan luego de pasar a través de la abertura de señuelo (12) de una o más partes de señuelo (30).
2. La trampa para peces de la reivindicación 1, donde la parte de prevención de escape (100) está espaciada de la parte de señuelo (30) por una distancia (g).
3. La trampa para peces de la reivindicación 1, donde cada una de las partes de señuelo (30) y la parte de prevención de escape (100) están fijas en una posición a la malla de trampa para peces (10) por uno o más miembros conectores (S).
4. La trampa para peces de la reivindicación 1, donde la parte de señuelo (30) tiene la abertura de señuelo (12) que es más angosta que la entrada (11).
5. La trampa para peces de la reivindicación 1, donde la parte de prevención de escape (100) además incluye una o más salidas (120).

6. La trampa para peces de la reivindicación 1, donde la parte de prevención de escape (100) rodea a una porción de la parte de señuelo (30).
7. La trampa para peces de la reivindicación 1, donde el bastidor (20) incluye:
- un primer bastidor (21) dispuesto en un lado superior; y
 - un segundo bastidor (22) dispuesto para estar espaciado del primer bastidor (21), y
- donde la malla de trampa para peces (10) está acoplada al primer y segundo bastidor (21, 22) formando un lado superior, un lado inferior y una pared lateral de la trampa para peces.
8. La trampa para peces de la reivindicación 7, en donde el primer bastidor (21) tiene un tamaño y forma diferente del segundo bastidor (22).
9. La trampa para peces de la reivindicación 7, en donde el segundo bastidor (22) es más grande que el primer bastidor (21).
10. La trampa para peces de la reivindicación 7, donde el primer y segundo bastidor (21, 22) tienen una forma circular o una forma poligonal.
11. La trampa para peces de la reivindicación 1, donde la malla de trampa para peces (10) está formada con un par de entradas (11a, 11b) en un lado y en un lado opuesto ubicados opuestos uno del otro, y un par de partes de señuelo (30a, 30b) están opuestas una de la otra.
12. La trampa para peces de la reivindicación 1, donde el bastidor (20) incluye:
- un primer y segundo bastidor (21, 22) opuestos uno del otro;

- un tercer y cuarto bastidor (23, 24) opuestos uno del otro entre el primer y segundo bastidor (21, 22) espaciados uno del otro, el tercer y cuarto bastidor (23, 24) son más pequeños que el primer y segundo bastidor (21, 22); y
- un bastidor en espiral (25) conectado al primer bastidor (21) en un extremo y conectado al segundo bastidor (22) en el extremo opuesto, en donde el bastidor en espiral (25) sesga el primer y segundo bastidor (21, 22) en una dirección alejándose uno del otro.

13. La trampa para peces de la reivindicación 12, donde la malla de trampa para peces (10) incluye:

- una primera malla de trampa para peces (10a) acoplada al primer bastidor (21) en un extremo y conectada al segundo bastidor (22) en el extremo opuesto;
 - una segunda malla de trampa para peces (10b) acoplada al primer bastidor (21) en un extremo y conectada al tercer bastidor (23) en el extremo opuesto;
 - una tercera malla de trampa para peces (10c) acoplada al segundo bastidor (22) en un extremo y conectada al cuarto bastidor (24) en el extremo opuesto;
- y
- una cuarta malla de trampa para peces (10d) conectada al tercer bastidor (23) en un extremo y conectada al cuarto bastidor (24) en el extremo opuesto, en donde la cuarta malla de trampa para peces (10d) tiene una porción cortada en las cercanías de una porción central de modo que una entrada para peces (12) en contacto estrecho con la porción cortada, se forma cuando la trampa para peces es desplegada.

14. La trampa para peces de la reivindicación 13, en donde la parte de prevención de escape (100) está conectada a la segunda malla de trampa para

peces (10b) en un extremo y está conectada a la tercera malla de trampa para peces (10c) en el extremo opuesto, de modo de rodear una porción de la segunda y tercera malla de trampa para peces (10b, 10c) y la totalidad de la cuarta malla de trampa para peces (10d).

15. La trampa para peces de la reivindicación 13, que además comprende:
- un quinto bastidor (101) acoplado a la segunda malla de trampa para peces (10b); y

- un sexto bastidor (102) acoplado a la tercera malla de trampa para peces (10c),

donde el extremo de la parte de prevención de escape (100) está acoplado al quinto bastidor (101) y el extremo opuesto de la parte de prevención de escape (100) está acoplado al sexto bastidor (102).

16. La trampa para peces de la reivindicación 15, donde el quinto y sexto bastidor (101, 102) tienen una anchura que es más pequeña que una anchura del primer y segundo bastidor (21, 22) y más grande o igual que una anchura del tercer y cuarto bastidor (23, 24), y están opuestos uno del otro.

17. La trampa para peces de la reivindicación 5, donde la salida (120) tiene una forma circular, forma ovalada o una forma poligonal.

18. La trampa para peces de la reivindicación 5, donde tres o más salidas (120) están formadas en la parte de prevención de escape (100).

19. La trampa para peces de la reivindicación 18, en donde las salidas (120) están dispuestas de modo que una línea extendida virtual conecta los centros

respectivos, sea paralela a la línea extendida virtual que pasa a través de un centro de la parte de prevención de escape (100).

20. La trampa para peces de la reivindicación 18, en donde las salidas (120) están dispuestas de modo que una línea extendida virtual que conecta los centros respectivos forma un ángulo con una línea extendida virtual que pasa a través de un centro de la parte de prevención de escape (100).

21. La trampa para peces de la reivindicación 5, que además comprende:
- una o más mallas divisorias de trampa para peces (400), espaciada desde la salida (120) y dispuesta entre la salida (120) y la malla de trampa para peces (10) acoplada al bastidor (20) dividiendo un espacio interno de la trampa para peces.

22. La trampa para peces de la reivindicación 21, en donde la malla divisoria de trampa para peces (400) incluye uno o más agujeros para el paso de peces (411a, 413a).

23. La trampa para peces de la reivindicación 21, en donde la malla divisoria de trampa para peces (400) incluye:

- una primera malla divisoria de trampa para peces (421) dispuesta en una posición adyacente a la salida (120) formando una primera porción de almacenamiento de peces (411), en donde la primera malla divisoria de trampa para peces (421) tiene uno o más primeros agujeros para el paso de peces (411a); y
- una segunda malla divisoria de trampa para peces (423) espaciada desde la primera malla divisoria de trampa para peces (421) formando una segunda

porción de almacenamiento de peces (413) junto con la primera malla divisoria de trampa para peces (421), en donde la segunda malla divisoria de trampa para peces (423) está formada con uno o más segundos agujeros para el paso de peces (413a).

24. La trampa para peces de la reivindicación 23, donde el primer agujero para el paso de peces (411a) es más grande que el segundo agujero para el paso de peces (413a).

25. La trampa para peces de la reivindicación 13, que además comprende:
- una o más mallas divisorias de trampa para peces (400) interpuesta entre la primera malla de trampa para peces (10a) y la parte de prevención de escape (100).

26. La trampa para peces de la reivindicación 25, en donde la malla divisoria de trampa para peces (400) incluye:

- una primera malla divisoria de trampa para peces (421) dispuesta en una posición adyacente a la parte de prevención de escape (100) y que tiene un primer agujero para el paso de peces (411a); y
- una segunda malla divisoria de trampa para peces (413a) dispuesta en una posición adyacente a la primera malla de trampa para peces (10a) y que tiene un segundo agujero para el paso de peces (413a),
en donde el primer agujero para el paso de peces (411a) es más grande que el segundo agujero para el paso de peces (413a).

27. La trampa para peces de la reivindicación 26, que además comprende:
- una primera porción de almacenamiento de peces (411) formada por la parte de prevención de escape (100), la primera malla divisoria de trampa para peces (421), la segunda malla de trampa para peces (10b) y la tercera malla de trampa para peces (10c);
 - una segunda porción de almacenamiento de peces (413) formada por la primera malla divisoria de trampa para peces (411), la segunda malla divisoria de trampa para peces (423), la segunda malla de trampa para peces (10b) y la tercera malla de trampa para peces (10c); y
 - una tercera porción de almacenamiento de peces (415) formada por la primera malla de trampa para peces (10a), la segunda malla divisoria de trampa para peces (423), la segunda malla de trampa para peces (10b) y la tercera malla de trampa para peces (10c).
28. La trampa para peces de la reivindicación 28, donde la segunda y tercera porción de almacenamiento de peces (413, 415) están formadas con primer y segundo tabiques divisores (416, 418), respectivamente, que dividen un espacio interno en las porciones de almacenamiento.
29. La trampa para peces de la reivindicación 28, donde el primer y segundo tabiques divisores (416, 418) además incluyen primer y segundo agujeros para el paso de peces (416^a, 418a), respectivamente.
30. La trampa para peces de la reivindicación 29, donde el primer agujero para paso (416a) está formado para ser más grande que el segundo agujero para paso (418a).

31. La trampa para peces de la reivindicación 1, que además comprende:
- una o más unidades de puerta (700) para abrir y cerrar una porción de espacio interno formado por la malla de trampa para peces (10),

En donde la unidad de puerta (700) incluye:

- un bastidor de puerta (721) acoplado a la malla de trampa para peces (10);
- un miembro de puerta (725) instalado en el bastidor de puerta (721) de modo que se pueda abrir y cerrar y que tenga una porción central formada de una malla;
- un pasador (717) que controla una operación de apertura/cierre del bastidor de puerta (721) y del miembro de puerta (725); y
- un miembro de cuerda (750) conectado al miembro de puerta (725) en un extremo y conectado al bastidor (20) en el extremo opuesto, aplicando una tensión firmemente al miembro de cuerda (750) en la posición cerrada del miembro de puerta (725), y

en donde el miembro de puerta (725) está abierto cuando la tensión del miembro de cuerda (750) se libera.

32. La trampa para peces de la reivindicación 27, que además comprende:
- una unidad de puerta (700) para abrir y cerrar selectivamente una porción de espacio interno de la primera a la tercera porción de almacenamiento de peces (411, 413, 415),

en donde la unidad de puerta (700) incluye:

- un bastidor de puerta (721) acoplado a la malla de trampa para peces (10);
- un miembro de puerta (725) instalado en el bastidor de puerta (721) de modo que se pueda abrir y cerrar y que tenga una porción central formada

de una malla;

- un pasador (717) que controla una operación de apertura/cierre del bastidor de puerta (721) y del miembro de puerta (725); y
- un miembro de cuerda (750) conectado al miembro de puerta (725) en un extremo y conectado al bastidor (20) en el extremo opuesto, aplicando una tensión firmemente al miembro de cuerda (750) en la posición cerrada del miembro de puerta (725), y

en donde el miembro de puerta (725) está abierto cuando la tensión del miembro de cuerda (750) se libera.

33. La trampa para peces de la reivindicación 32, que además comprende:

- una unidad de puerta auxiliar (730) dentro de la una unidad de puerta (700) configurada para abrir y cerrar individualmente cada una de las porciones de espacio interno de la primera a la tercera porción de almacenamiento de peces (411, 413, 415),

En donde la unidad de puerta auxiliar (730) incluye:

- una primera unidad de puerta auxiliar (730a) instalada en la primera porción de almacenamiento de peces (411) de cualquiera de la segunda malla de trampa para peces (10b) o la tercera malla de trampa para peces (10c);
- una segunda unidad de puerta auxiliar (730b) instalada en la segunda porción de almacenamiento de peces (413) de cualquiera de la segunda malla de trampa para peces (10b) o la tercera malla de trampa para peces (10c); y
- una tercera unidad de puerta auxiliar (730c) instalada en la tercera porción de almacenamiento de peces (415) de cualquiera de la segunda malla de trampa para peces (10b) o la tercera malla de trampa para peces (10c).

34. La trampa para peces de la reivindicación 33, en donde la primera unidad de puerta auxiliar (730a) incluye:

- un primer bastidor de puerta (731a) que tiene un primer agujero de descarga de peces formado en una porción central del mismo;
- un primer miembro de puerta (735a) instalado en el primer bastidor de puerta (731a) de modo que se pueda abrir y cerrar; y
- un primer pasador (737a) que controla una operación de apertura/cierre del primer bastidor de puerta (731a) y del primer miembro de puerta (735a).

35. La trampa para peces de la reivindicación 34, en donde la segunda unidad de puerta auxiliar (730b) incluye:

- un segundo bastidor de puerta (731b) que tiene un segundo agujero de descarga de peces formado en una porción central del mismo;
- un segundo miembro de puerta (735b) instalado en el segundo bastidor de puerta (731b) de modo que se pueda abrir y cerrar; y
- un segundo pasador (737b) que controla una operación de apertura/cierre del segundo bastidor de puerta (731b) y del segundo miembro de puerta (735b).

36. La trampa para peces de la reivindicación 35, en donde la tercera unidad de puerta auxiliar (730c) incluye:

- un tercer bastidor de puerta (731c) que tiene un tercer agujero de descarga de peces formado en una porción central del mismo;
- un tercer miembro de puerta (735c) instalado en el tercer bastidor de puerta (731c) de modo que se pueda abrir y cerrar; y
- un tercer pasador (737c) que controla una operación de apertura/cierre del tercer bastidor de puerta (731c) y del tercer miembro de puerta (735c).

37. La trampa para peces de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 36, que además comprende una unidad para la prevención de materiales extraños (600) acoplada entre la entrada (11) y el interior de la trampa para peces.

38. La trampa para peces de la reivindicación 37, donde el bastidor (20) incluye:

- un primer y segundo bastidor (21, 22) opuestos uno del otro; y
- un tercer y cuarto bastidor (23, 24) opuestos uno del otro entre el primer y segundo bastidor (21, 22) espaciados uno del otro, en donde el tercer y cuarto bastidor (23, 24) son más pequeños que el primer y segundo bastidor (21, 22), y

en donde la unidad para la prevención de materiales extraños (600) incluye una primera y segunda unidades (600a, 600b) que están acopladas entre el primer bastidor (21) y el tercer bastidor (23) y entre el segundo bastidor (22) y el cuarto bastidor (24), respectivamente.

39. La trampa para peces de la reivindicación 38, en donde la primera unidad para la prevención de materiales extraños (600a) incluye:

- un primer bastidor para la prevención de materiales extraños (610) siendo más pequeño que el primer bastidor (21); y
- una primera malla de trampa para peces para la prevención de materiales extraños (615) acoplada al primer bastidor para la prevención de materiales extraños (610), y

En donde la segunda unidad para la prevención de materiales extraños (600b) incluye:

- un segundo bastidor para la prevención de materiales extraños (610) siendo más pequeño que el segundo bastidor (22); y
- una segunda malla de trampa para peces para la prevención de materiales

extraños (615) acoplada al segundo bastidor para la prevención de materiales extraños (610).

40. La trampa para peces de la reivindicación 39, en donde el primer bastidor para la prevención de materiales extraños (610) está conectado entre el primer bastidor (21) y el tercer bastidor (23) por uno o más miembros conectores (320), y

donde el segundo bastidor para la prevención de materiales extraños (610) está conectado entre el segundo bastidor (22) y el cuarto bastidor (24) por uno o más miembros conectores (620).

41. La trampa para peces de la reivindicación 39, que además comprende:

- una bolsa de carnada (b) instalada en la primera unidad para la prevención de materiales extraños (600a) y la segunda unidad para la prevención de materiales extraños (600b).

42. La trampa para peces de la reivindicación 41, en donde la bolsa de carnada (b) está formada con la primera o segunda malla de trampa para peces para la prevención de materiales extraños (615) y está formada amarrando una porción de la primera o la segunda malla de trampa para peces para la prevención de materiales extraños (615).

43. La trampa para peces de la reivindicación 12, que además comprende:

- una o más unidades de fijación (15) instaladas en cualquiera del primer bastidor (21) o del segundo bastidor (22).

44. La trampa para peces de la reivindicación 13, en donde la primera a la tercera malla de trampa para peces (10a, 10b, 10c) están formadas integralmente.

45. La trampa para peces de la reivindicación 13, que además comprende:
- una o más cuerdas que interconectan el tercer y cuarto bastidor (23, 24), en donde la cuerda está conectada a la cuarta malla de trampa para peces (10d) en las cercanías de la entrada para peces (12) de la cuarta malla de trampa para peces (10d).

46. Una trampa para peces que comprende:
- un primer y segundo bastidor (21, 22) opuestos uno del otro;
- un tercer y cuarto bastidor (23, 24) opuestos uno del otro entre el primer y segundo bastidor (21, 22) espaciados uno del otro, el tercer y cuarto bastidor (23, 24) siendo más pequeños que el primer y segundo bastidor (21, 22);
- un bastidor en espiral (25) conectado al primer bastidor (21) en un extremo y conectado al segundo bastidor (22) en el extremo opuesto, el bastidor en espiral (25) sesga el primer y segundo bastidor (21, 22) en una dirección alejándose uno del otro;
- una primera malla de trampa para peces (10a) acoplada al primer bastidor (21) en un extremo y conectada al segundo bastidor (22) en el extremo opuesto;
- una segunda malla de trampa para peces (10b) acoplada al primer bastidor (21) en un extremo y conectada al tercer bastidor (23) en el extremo opuesto;
- una tercera malla de trampa para peces (10c) acoplada al segundo bastidor (22) en un extremo y conectada al cuarto al bastidor (24) en el extremo opuesto;
- una cuarta malla de trampa para peces (10d) acoplada al tercer bastidor

(23) en un extremo y conectada al cuarto bastidor (24) en el extremo opuesto, la cuarta malla de trampa para peces (10d) tiene un corte en las cercanías de una porción central de modo que una entrada para peces (12) en contacto estrecho con la porción cortada sea formada cuando la trampa para peces es desplegada; y

- una o más mallas divisorias de trampa para peces (400) interpuesta entre la primera malla de trampa para peces (10a) y la cuarta malla de trampa para peces (10d).

47. La trampa para peces de la reivindicación 46, en donde la malla divisoria de trampa para peces (400) incluye:

- una primera malla divisoria de trampa para peces (421) dispuesta en una posición adyacente a la cuarta malla de trampa para peces (10d) y que tiene un primer agujero para el paso de peces (411a); y

- una segunda malla divisoria de trampa para peces (423) dispuesta en una posición adyacente a la primera malla de trampa para peces (10a) y que tiene un segundo agujero para el paso de peces (413a), y

En donde el primer agujero para el paso de peces (411a) es más grande que el segundo agujero para el paso de peces (413a).

48. La trampa para peces de la reivindicación 47, que además comprende:

- una primera porción de almacenamiento de peces (411) formada por la cuarta malla de trampa para peces (10a), la primera malla divisoria de trampa para peces (421), la segunda malla de trampa para peces (10b) y la tercera malla de trampa para peces (10d);

- una segunda porción de almacenamiento de peces (413) formada por la primera malla divisoria de trampa para peces (421), la segunda malla

divisoria de trampa para peces (423), la segunda malla de trampa para peces (10b) y la tercera malla de trampa para peces (10c); y

- una tercera porción de almacenamiento de peces (415) formada por la primera malla de trampa para peces (10a), la segunda malla divisoria de trampa para peces (413), la segunda malla de trampa para peces (10b) y la tercera malla de trampa para peces (10c).

49. La trampa para peces de la reivindicación 48, que además comprende:

- una primera unidad de puerta auxiliar (730a) instalada en la primera porción de almacenamiento de peces (411) de cualquiera de la segunda malla de trampa para peces (10b) o la tercera malla de trampa para peces (10c);

- una segunda unidad de puerta auxiliar (730b) instalada en la segunda porción de almacenamiento de peces (413) de cualquiera de la segunda malla de trampa para peces (10b) o la tercera malla de trampa para peces (10c);

- una tercera unidad de puerta auxiliar (730c) instalada en la tercera porción de almacenamiento de peces (415) de cualquiera de la segunda malla de trampa (10b) para peces o la tercera malla de trampa para peces (10c); y

- una unidad de puerta (700) que cubre completamente de la primera a la tercera unidad de puerta auxiliar (730a, 730b, 730c).

50. La trampa para peces de la reivindicación 49, en donde la primera unidad de puerta auxiliar (730a) incluye:

- un primer bastidor de puerta (731a) que tiene un primer agujero de descarga de peces formado en una porción central del mismo;

- un primer miembro de puerta (735a) instalado en el primer bastidor de puerta (731a) de modo que se pueda abrir y cerrar; y

- un primer pasador (737a) que controla una operación de apertura/cierre del primer bastidor de puerta (731a) y del primer miembro de puerta (735a),

en donde la segunda unidad de puerta auxiliar (730b) incluye:

- un segundo bastidor de puerta (731b) que tiene un segundo agujero de descarga de peces formado en una porción central del mismo;
- un segundo miembro de puerta (735b) instalado en el segundo bastidor de puerta (731b) de modo que se pueda abrir y cerrar; y
- un segundo pasador (737b) que controla la operación de apertura/cierre del segundo bastidor de puerta (731b) y el segundo miembro de puerta (735b), y

en donde la tercera unidad de puerta auxiliar (730c) incluye:

- un tercer bastidor de puerta (731c) que tiene un tercer agujero de descarga de peces formado en una porción central del mismo;
- un tercer miembro de puerta (735c) instalado en el tercer bastidor de puerta (731c) de modo que se pueda abrir y cerrar; y
- un tercer pasador (737c) que controla una operación de apertura/cierre del tercer bastidor de puerta (731c) y del tercer miembro de puerta (735c).

51. Una trampa para peces que comprende:

- un primer y segundo bastidor (21, 22) opuestos uno del otro;
- tercer y cuarto bastidor (23, 24) opuestos uno del otro entre el primer y segundo bastidor (21, 22) espaciados uno del otro, en donde el tercer y cuarto bastidor (23, 24) son más pequeños que el primer y segundo bastidor (21, 22);
- un bastidor en espiral (25) conectado al primer bastidor (21) en un extremo y conectado al segundo bastidor (22) en el extremo opuesto, en donde el bastidor en espiral (25) sesga el primer y segundo bastidor (21, 22) en una

dirección alejándose uno del otro;

- una primera malla de trampa para peces (10a) acoplada al primer bastidor (21) en un extremo y conectada al segundo bastidor (22) en el extremo opuesto;

- una segunda malla de trampa para peces (10b) acoplada al primer bastidor (21) en un extremo y conectada al tercer bastidor (23) en el extremo opuesto;

- una tercera malla de trampa para peces (10c) acoplada al segundo bastidor (22) en un extremo y conectada al cuarto al bastidor (24) en el extremo opuesto;

- una cuarta malla de trampa para peces (10d) conectada al tercer bastidor (23) en un extremo y conectada al cuarto bastidor (24) en el extremo opuesto, en donde la cuarta malla de trampa para peces (10d) tiene un corte en las cercanías de una porción central de modo que una entrada para peces (12) en contacto estrecho con la porción cortada sea formada cuando la trampa para peces es desplegada; y

- una unidad de puerta (700) instalada en una o más de la segunda malla de trampa para peces (10b) o la tercera malla de trampa para peces (10c).

52. La trampa para peces de la reivindicación 51, en donde la unidad de puerta (700) incluye:

- un bastidor de puerta (721) que tiene un agujero de descarga de peces (713) formado en una porción central de la misma;

- un miembro de puerta (725) instalado en el bastidor de puerta (721) de modo que se pueda abrir y cerrar; y

- un pasador (717) que controla una operación de apertura/cierre del bastidor de puerta (721) y el miembro de puerta (725).

53. La trampa para peces de la reivindicación 52, en donde la unidad de puerta (700) además incluye una cuerda conectada al miembro de puerta (725) en un extremo y conectada en el extremo opuesto a uno del primer y segundo bastidor (21, 22) en el cual la unidad de puerta (700) no está instalada, y

en donde una longitud de la cuerda corresponde a una longitud completa de la trampa para peces.

54. Una trampa para peces que comprende:

- un primer y segundo bastidor (21, 22) opuestos uno del otro;
- un tercer y cuarto bastidor (23, 24) opuestos uno del otro entre el primer y segundo bastidor (21, 22) espaciados uno del otro, en donde el tercer y cuarto bastidor (23, 24) son más pequeños que el primer y segundo bastidor (21, 22);
- un bastidor en espiral (25) conectado al primer bastidor (21) en un extremo y conectado al segundo bastidor (22) en el extremo opuesto, en donde el bastidor en espiral (25) sesga el primer y segundo bastidor (21, 22) en una dirección alejándose uno del otro;
- una primera malla de trampa para peces (10a) acoplada al primer bastidor (21a) en un extremo y conectada al segundo bastidor (10b) en el extremo opuesto;
- una segunda malla de trampa para peces (10b) acoplada al primer bastidor (21) en un extremo y conectada al tercer bastidor (23) en el extremo opuesto;
- una tercera malla de trampa para peces (10c) acoplada al segundo bastidor (22) en un extremo y conectada al cuarto al bastidor (24) en el extremo opuesto;
- una cuarta malla de trampa para peces (10d) conectada al tercer bastidor (23) en un extremo y conectada al cuarto bastidor (24) en el extremo opuesto,

en donde la cuarta malla de trampa para peces (10d) tiene un corte en las cercanías de una porción central de modo que una entrada para peces (12) en contacto estrecho con la porción cortada sea formada cuando la trampa para peces es desplegada; y

- primera y segunda unidad para la prevención de materiales extraños (600a, 600b) acopladas entre el primer bastidor (21) y el tercer bastidor (23) y entre el segundo bastidor (22) y el cuarto bastidor (24), respectivamente.

55. La trampa para peces de la reivindicación 54, en donde la primera unidad para la prevención de materiales extraños (600a) incluye:

- un primer bastidor para la prevención de materiales extraños (610) que es más pequeño que el primer bastidor (21); y
- una primera malla de trampa para peces para la prevención de materiales extraños (615) acoplada al primer bastidor para la prevención de materiales extraños (610), y

en donde la segunda unidad para la prevención de materiales extraños (600b) incluye:

- un segundo bastidor para la prevención de materiales extraños (610) siendo más pequeño que el segundo bastidor (22); y
- una segunda malla de trampa para peces para la prevención de materiales extraños (615) acoplada al segundo bastidor para la prevención de materiales extraños (610).

56. La trampa para peces de la reivindicación 55, en donde el primer bastidor para la prevención de materiales extraños (610) está conectado entre el primer bastidor (21) y el tercer bastidor (23) por uno o más miembros conectores (620), y el segundo bastidor para la prevención de materiales extraños (610) está

conectado entre el segundo bastidor (22) y el cuarto bastidor (22) por uno o más miembros conectores (620).

57. La trampa para peces de la reivindicación 55, que además comprende una bolsa de carnada (b) instalada en la primera unidad para la prevención de materiales extraños (600a) y la segunda unidad para la prevención de materiales extraños (600b).

58. La trampa para peces de la reivindicación 57, en donde la bolsa de carnada (b) está formada con la primera y segunda malla de trampa para peces para la prevención de materiales extraños (615) y está formada amarrando una porción de la primera y la segunda malla de trampa para peces para la prevención de materiales extraños (615).

59. La trampa para peces de la reivindicación 55, en donde el primer y segundo bastidor para la prevención de materiales extraños (610) tienen una forma circular, una forma ovalada, una forma triangular, una forma cuadrangular o una forma poligonal.