

RESUMEN DE LA INVENCION

Una Secadora del Tipo de Penetración de Viento Con Capacidad de Raspar material has una cavidad e incluye un ensamblaje de calentamiento, la cavidad de
5 experimento y una cavidad descendente; la cavidad de experimento está ubicada encima de la cavidad descendente. El ensamblaje de calentamiento se comunica con la cavidad de experimento o la cavidad descendente. La cavidad viene con un ensamblaje de criba para colocar materiales. El ensamblaje trae un ensamblaje rotativo de raspado colocado en la parte superior, para el raspado y aplanado de los materiales en el ensamblaje de
10 criba. El ensamblaje rotativo de raspado incluye una pieza de movimiento giratorio, una lámina de raspado, y una varilla giratoria, donde un extremo de la varilla giratoria se conecta a la pieza de movimiento giratorio y el otro extremo de la varilla giratoria se conecta a la lámina de raspado adyacente al ensamblaje de criba. La pieza de movimiento giratorio hace que la varilla giratoria gire de forma que impulse la lámina de raspado para
15 que roten juntas, de forma tal que los materiales que están en contacto con la lámina de raspado sean raspados y aplanados. El dispositivo tiene una función de aplanado automático de muestras, asegurando la uniformidad del secado de muestras y aumentando la eficiencia de trabajo.