

REIVINDICATORIO

1.- Tijera Podadora de Palanca caracterizado porque su estructura está conformada por una base de ensamble alargada que en uno de sus extremos sirve de mango de agarre y el otro extremo soporta un par de cuchillas la cual una de ellas está sujeta a una pieza guía que permite el desplazamiento de un cilindro que accionado por una palanca efectúa la apertura y el cerrado de las cuchillas de corte, proporcionándole al operario la multiplicación de la fuerza inicialmente aplicada y la eliminación de esfuerzos innecesarios en las manos.

2.- Tijera Podadora de Palanca, de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizado porque la base de ensamble está formada por dos piezas que cada una en uno de sus extremos posee una sección dentada que permite graduar según el ángulo cubital de la mano del operario.

3.- Tijera Podadora de Palanca, de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizado porque la pieza guía posee un canal por el cual rodará el cilindro accionado por la palanca de potencia.

4.- Tijera Podadora de Palanca, de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizado porque sobre el eje (tornillo) de las cuchillas se encuentra un mecanismo que se abre o cierre simultáneamente al movimiento de apertura o cerrado de las cuchillas. La función es la de sostener momentáneamente el tallo de la flor cortada para evitar su caída.

5.- Tijera Podadora de Palanca, de acuerdo a la reivindicación 1 y 3, caracterizado porque unida a la pieza guía y a la base de ensamble, se encuentra la palanca de potencia que ajusta la mano ergonómicamente a las condiciones exigidas con giros de trescientos sesenta grados sobre su eje y cuya función fuera de ergonómica es multiplicar la fuerza aplicada inicialmente.