

REIVINDICACIONES:

1. Un laminado que comprende:
 - al menos dos capas de vidrio,
 - al menos una capa de plástico,
 - al menos un tinte de banda de absorción estrecha,dicha capa de plástico colocada entre las superficies principales de dichas capas de vidrio y que sirve para adherir las capas de vidrio entre si,
dicho tinte de banda de absorción estrecha aplicado a al menos una parte del área de visión del laminado.
2. El laminado de la reivindicación 1 que comprende además dicho tinte absorbente de banda estrecha aplicado a al menos una de las superficies de la capa de vidrio.
3. El laminado de la reivindicación 1 que comprende además dicho tinte de banda de absorción estrecha aplicado a al menos una de las superficies de la capa de vidrio adyacentes a dicha superficie de la capa de plástico.
4. El laminado de la reivindicación 1 que comprende además dicho tinte absorbente de banda estrecha aplicado a al menos una de las superficies de capa de plástico.
5. El laminado de la reivindicación 1 que comprende además dicho tinte absorbente de banda estrecha dispersado a través de al menos una porción de al menos una capa de plástico.
6. El laminado de la reivindicación 1 que comprende además al menos una capa de plástico que comprende una capa de película colocada entre las superficies principales de dos capas termoplásticas.
7. El laminado de la reivindicación 6 que comprende además una capa de película que es un plástico PET.
8. El laminado de la reivindicación 6 que comprende además una capa de película que es una película de desempeño sustancialmente plástica.

9. El laminado de la reivindicación 1 que comprende además un tinte de banda de absorción estrecha que tiene una composición química de
10. El laminado de la reivindicación 1 que comprende además un tinte de banda de absorción estrecha que tiene un ancho de banda de 150 nm.
11. El laminado de la reivindicación 1 que comprende además un tinte de banda de absorción estrecha que tiene un ancho de banda de 100 nm.
12. El laminado de la reivindicación 1 que comprende además un tinte absorbente de banda estrecha que tiene un ancho de banda de 50 nm.
13. El laminado de la reivindicación 1, que comprende además al menos un tinte de banda de absorción estrecha, un ancho de banda sustancialmente en el intervalo IR.
14. El laminado de la reivindicación 1, que comprende además al menos un tinte de banda de absorción estrecha que tiene un ancho de banda sustancialmente en el rango visible.
15. El laminado de la reivindicación 1, que comprende además al menos un tinte de banda de absorción estrecha que tiene un ancho de banda sustancialmente en el intervalo UV.
16. El laminado de la reivindicación 1 que comprende además un tinte de banda de absorción estrecha situado en el campo de visión de la cámara.