

REIVINDICACIONES

1) según estadísticas de la unión internacional de telecomunicaciones en américa latina son hurtados anualmente cerca de 13 millones de equipos celulares, en los cuales argentina es el país donde más roban equipos celulares con cifras anuales que llegan 2 millones 700mil. El segundo país es Colombia con cifras que llegan a 1 millón 800mil celulares robados anualmente y cifras de muerte como las del 2014 en donde fueron asesinadas cerca de 126 personas por negarse al hurto del celular; las medidas tomadas por el gobierno son en gran parte infructuosas al no haber cooperación de la gente.

Transitar en las calles de colombia con un aparato celular, es corre el riesgo de un robo eminente y hasta llegar a perder la vida en el proceso del hurto

Sin más preámbulos que decir por esta y por muchas otras razones quiero darle solución a este gran flagelo que no solo afecta a nuestro país con el dispositivo adaptable a forro o funda protectora (20) y el circuito transmisor de señal (10) permitiendo que el usuario reduzca las posibilidades del hurto de su terminal móvil; al delincuente hurtar el aparato celular portador del circuito receptor (20) distancia el circuito del circuito transmisor (10) que deberá portar el usuario al momento del hurto. Haciendo que señal entre los circuitos disminuya ocasiona que el circuito (20) ubicada en la parte trasera de funda active una descarga eléctrica automáticamente haciendo así que el sujeto que porta el aparato reciba dicha descargas.

2) Método por el cual se genera la descarga eléctrica, caracterizado por el siguiente paso: detección automática de distancia entre circuito (20) y circuito (10) mediante variables de intensidad de señal por módulo transmisor de señal (13) y modulo receptor de señal (26) tipo wireless.

3) distribución y ubicación del electrodo (19) atreves del objeto a proteger

4) método por el cual se desactiva la descarga eléctrica, según la reivindicación **2** caracterizado por que el circuito transmisor (10) y el circuito receptor (20) se encuentran en comunicación constante de datos mediante los módulos de señal (13) y (26). La descarga eléctrica se desactiva inalámbricamente desde el circuito transmisor (10) al ser accionado manualmente una vez el botón pulsador (15) envía una señal al micro-controlador (14) el cual procesa la señal y envía la orden de apagar completamente el circuito receptor (20) mediante el módulo trasmisor de señal (13)

5) método por el cual se enciende o reinicia el circuito receptor (20); según la reivindicación **4** el circuito receptor (20) es apagado al ser accionado manualmente una vez el botón pulsador (15). Para encender o reiniciar nuevamente circuito receptor (20) Desde el circuito transmisor (10) es necesario ser accionado dos veces el botón pulsador (15) el cual envía una señal al micro-controlador (14) donde procesa la señal y envía la orden de encender o reiniciar nuevamente el circuito receptor (20) mediante el módulo trasmisor de señal (13). La señal es recibida desde el circuito trasmisor (20) por el módulo receptor de señal (26) y re direccionada al micro-controlador (23) el cual la recibe y determina la orden de encender o reiniciar nuevamente el circuito (20)