

REIVINDICACIONES

1. Un forro interior, para recibir productos que han de ser transportados, en particular productos líquidos que han de ser transportados, para estar dispuesto
5 dentro de un contenedor interior de un contenedor de palé, en el que el forro interior comprende:
- una película flexible de pared delgada (1) para recibir los productos que han de ser transportados,
- un adaptador (2) para unir la película (1) a una abertura (13) en la pared
10 de contenedor del contenedor interior (14) del contenedor de palé, y
- un armazón (3) para sacar los productos que han de ser transportados, en el que la película (1), el adaptador (2) y el armazón (3) forman un conjunto prefabricado, y
- en el que el área que está encerrada por la película (1), el adaptador (2) y
15 el armazón (3) está aislada herméticamente del entorno.
2. El forro interior según la reivindicación 1, caracterizado porque el adaptador (2) está materializado como una parte moldeada sustancialmente simétrica rotacionalmente, en particular una parte de plástico moldeado.
- 20
3. El forro interior según la reivindicación 1 o 2, caracterizado porque el adaptador (2) está materializado como una pieza sustancialmente en forma de vasija, en el que la pieza en forma de vasija comprende un fondo (5) y una pared lateral (6).

4. El forro interior según la reivindicación 3, caracterizado porque la pared lateral (6) está materializada para que sea ahusada.

5. El forro interior según la reivindicación 3 o 4, caracterizado porque la pieza en forma de vasija tiene un área de borde (8) que es rebordeado.

6. El forro interior según la reivindicación 5, caracterizado porque el área de borde (8) está formada para que sea en forma de U o en forma de L, y porque una junta de estanqueidad está dispuesta en el área de borde (8).

10

7. El forro interior según la reivindicación 1 o 2, caracterizado porque el adaptador está materializado como un disco anular sustancialmente plano.

8. Un contenedor de palé, que comprende un contenedor interior estable dimensionalmente (14), que es recibido, dentro de una rejilla o una camisa de chapa metálica, para estar situado sobre un palé, caracterizado por un forro interior según una de las reivindicaciones 1 a 7, en el que el adaptador (2) del forro interior está sujeto a una abertura (13) de la pared de contenedor (15) del contenedor interior estable dimensionalmente (14).

20

9. El contenedor de palé según la reivindicación 8, caracterizado porque el adaptador (2) del forro interior está sujeto al contenedor interior (14) con la ayuda de un tapón de rosca, en el que una rosca (18) del tapón de rosca (17) engrana con una rosca de acoplamiento que está prevista en la abertura (13) de la pared de contenedor (15), y en el que el tapón de rosca (17) está superpuesto al

25

adaptador (2).

10. El contenedor de palé según la reivindicación 8 o 9, caracterizado porque el adaptador del forro interior está fijado a la abertura de la pared de contenedor con la ayuda de una conexión material, en particular con la ayuda de una conexión soldada.

10

15

20

25