

REIVINDICACIONES

1. El artículo absorbente (1) que tiene una dirección longitudinal (Y) y una dirección transversal (X), una porción frontal (2), una porción posterior (4) y una porción central (3) localizada entre la porción posterior (4) y la porción frontal (2), en donde el artículo (1) tiene un primer borde lateral longitudinal (9) y un segundo borde lateral longitudinal (10) que se extiende en dicha dirección longitudinal (Y), y un primer borde lateral transversal (11) y un segundo borde lateral transversal (12) que se extiende en la dirección transversal (X), en donde el artículo (1) comprende una capa superior permeable a los líquidos (5), una capa posterior impermeable a los líquidos (6) y un núcleo absorbente (7) encerrado entre la capa superior (5) y la capa posterior (6), y una primera y segunda pestaña de ajuste (8a,8b) ligadas a dicho artículo (1) **en donde** cada una de dichas primera y segunda pestañas de ajuste (8a,8b) tiene una primera superficie (14a, 14b) que comprende un primer medio de ajuste (16a, 16b) y una segunda superficie (15a, 15b) que comprende un segundo medio de ajuste (17a, 17b), y al menos una de dichas primera y segunda pestañas de ajuste (8a,8b) tienen una dirección longitudinal (Y1) que se extiende en la dirección transversal (X) del artículo (1), y una dirección transversal (X1) que se extiende en la dirección longitudinal (Y) del artículo y una dirección-z (Z) que es ortogonal a dichas direcciones longitudinal (Y1) y transversal (X1); en donde dicha pestaña de ajuste (8a) tiene un primer borde lateral longitudinal (20) y segundo borde lateral longitudinal (21) que se extiende en la dirección longitudinal (Y1) de la pestaña de ajuste (8a), y un primer borde lateral transversal (22) y un segundo borde lateral transversal (23) que se extiende in la dirección transversal (X1) de la pestaña de ajuste (8a) y una línea imaginaria (L1) que se extiende en la dirección transversal (X1) de la pestaña de ajuste (8a), en donde dicha pestaña

- de ajuste (8a) está doblada hacia arriba a lo largo de dicha línea imaginaria en dicha dirección-z y forma una pestaña de ajuste de doble plegado (8a); dicha pestaña de ajuste de doble plegado (8a) comprende una primera capa (24) posicionada sobre una segunda capa (25) en dicha dirección-z, en donde dicha primera capa (24) tiene una primera superficie (26) prevista para estar orientada hacia un usuario cuando el artículo absorbente (1) está en una primera posición y una segunda superficie (27) prevista para estar orientada en dirección opuesta al usuario cuando el artículo absorbente (1) está en una primera posición; en donde dicha segunda capa (25) tiene una primera superficie (28) prevista para estar orientada hacia un usuario cuando el artículo absorbente está en una primera posición y una segunda superficie (29) prevista para estar orientada en dirección opuesta al usuario cuando el artículo absorbente (1) está en una primera posición.
2. El artículo absorbente (1) de la reivindicación 1, en donde dicho artículo (1) tiene una tercera y una cuarta pestaña de ajuste (8c, 8d) ligadas a dicho artículo (1); cada una de dichas tercera y cuarta pestañas de ajuste (8c, 8d) tiene una primera superficie (14c, 14d) que comprende un primer medio de ajuste (16c, 16d) y una segunda superficie (15c, 15d) que comprende un segundo medio de ajuste (17c, 17d).
3. El artículo absorbente (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde al menos uno de dichos primer y segundo medio de ajuste (16a, 16b, 16c, 16d, 17a, 17b, 17c, 17d) es un adhesivo.
4. El artículo absorbente (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde ambos de los dichos primer y

segundo medios de ajuste (16a, 16b, 16c, 16d, 17a, 17b, 17c, 17d) son un adhesivo.

5. El artículo absorbente (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho primer medio de ajuste (16a, 16b, 16c, 16d) es un material de ajuste mecánico y dicho segundo medio de ajuste (17a, 17b, 17c, 17d) es un adhesivo.
6. El artículo absorbente (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-3, en donde al menos uno de dichos primer y segundo medios de ajuste (16a, 16b, 16c, 16d, 17a, 17b, 17c, 17d) es un material de ajuste mecánico.
7. El artículo absorbente (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 3-5, en donde al menos uno de dichos primer y segundo medios de ajuste (16a, 16b, 16c, 16d, 17a, 17b, 17c, 17d) están cubiertos por un papel adherente (13).
8. El artículo absorbente (1) en conformidad con la reivindicación 2, en donde al menos uno de dichas tercera y cuarta pestañas de ajuste (8c-8d) tiene una dirección longitudinal (Y1) que se extiende en la dirección transversal (X) del artículo (1) y una dirección transversal (X1) que se extiende en la dirección longitudinal (Y) del artículo y una dirección-z (Z) que es ortogonal a dichas direcciones longitudinal (Y1) y transversal (X1); en donde dicha pestaña de ajuste (8a) tiene un primer borde lateral longitudinal (20) y un segundo borde lateral longitudinal (21) que se extiende en la dirección longitudinal (Y1) de la pestaña de ajuste (8c-8d), y un primer borde lateral transversal (22) y un segundo borde lateral transversal (23) que se extiende en la dirección transversal (X1) de la pestaña de ajuste (8c-8d), y una línea imaginaria (L1) que se extiende en la dirección transversal (X1) de la pestaña de ajuste (8c-8d), en donde dicha pestaña de ajuste (8c-8d)

- está doblada hacia arriba a lo largo de dicha línea imaginaria (L1) en dicha dirección-z y que forma una pestaña de ajuste de doble plegado (8c-8d); en donde dicha pestaña de ajuste de doble plegado (8c-8d) comprende una primera capa (24) posicionada sobre una segunda capa (25) en dicha dirección-z (Z), en donde dicha primera capa (24) tiene una primera superficie (26) prevista para estar orientada de frente a un usuario cuando el artículo absorbente (1) está en una primera posición y una segunda superficie (27) prevista para estar orientada en dirección opuesta al usuario cuando el artículo absorbente (1) está en una primera posición; en donde dicha segunda capa (25) tiene una primera superficie (28) prevista para estar orientada hacia un usuario cuando el artículo absorbente está en una primera posición y una segunda superficie (29) prevista para estar orientada en dirección opuesta al usuario cuando el artículo absorbente (1) está en una primera posición.
9. El artículo absorbente (1) de conformidad con la reivindicación 1 o la reivindicación 8, en donde dicha segunda superficie (27) de la primera capa (24) comprende dicho primer medio de ajuste (16a, 16b, 16c, 16d).
10. El artículo absorbente (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 u 8-9, en donde dicha segunda superficie (29) de la segunda capa (25) comprende dicho segundo medio de ajuste (17a, 17b, 17c, 17d).
11. El artículo absorbente (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 u 8-9, en donde al menos una de las pestañas de ajuste (8a, 8b, 8c, 8d) tienen una segunda línea imaginaria (L2) que se extiende en dicha dirección transversal (X1) de la pestaña de ajuste (8a), en donde dicha pestaña de ajuste (8a) está doblada a lo largo de dicha línea imaginaria (L2), en donde dicha pestaña de ajuste

5 (8a) comprende una tercera capa (18) posicionada debajo de dicha segunda capa (25) en dicha dirección-z (Z) y una cuarta capa (19) posicionada debajo de una dicha tercera capa (28) en la dirección-z, en donde dicha tercera capa (18) tiene una primera superficie superior (30) y una segunda superficie inferior (31) definida en dicha dirección-z, en donde dicha cuarta capa (19) tiene una primera superficie superior (32) y una segunda superficie inferior (33) definida en dicha dirección-z del artículo (1).