

REIVINDICACIONES.

1. Dispensador Dosificador de Alimento Programable, caracterizado por la unión de 3 módulos: módulo dispensador (Figura 2), módulo de almacenamiento de alimento (Figura 4) y módulo controlador electrónico (Figura 6).
2. Dispensador Dosificador de Alimento Programable, según reivindicación 1, caracterizado porque el módulo dispensador (Figura 2) utiliza un mecanismo formado por una compuerta giratoria de goma (4), ensamblada dentro de una reducción tipo campana PVC (3), seguido de un anillo de PVC (2), el cual está unido a una reducción tipo buje (1).
3. Dispensador Dosificador de Alimento Programable, según reivindicaciones 1 y 2, caracterizado por acoplar el eje del motor (5) a la compuerta giratoria de goma (4) del módulo dispensador.
4. Dispensador Dosificador de Alimento Programable, según reivindicaciones 1 y 2, caracterizado por un módulo de almacenamiento (Figura 4) que está conformado por una tolva (7) o envase transparente de almacenamiento de agua hecho en policarbonato virgen, de 20 litros de capacidad, directamente acoplado al módulo dispensador (Figura 2).
5. Dispensador Dosificador de Alimento Programable, según reivindicaciones 1, 2 y 4, caracterizado porque el módulo controlador electrónico (Figura 6), Controla el modulo Dispensador (Figura 4) a través del motor (5) que a su vez esta acoplado a la compuerta giratoria (4) permitiendo la dispensación del alimento.