

REIVINDICACIONES

1- Un montaje de receptáculo eléctrico retráctil empotrado que comprende:

Una posición cerrada y una posición abierta;

Una carcasa adaptada para encajar dentro de una caja eléctrica estándar empotrada en una superficie de montaje;

Un conector de tomacorrientes múltiple adaptado para encajar en el interior de y conectado a dicha carcasa dicho conector de tomacorrientes múltiple que comprende un tomacorriente de superficie en posición cerrada y un tomacorriente de superficie en posición abierta adyacente a dicho tomacorriente de superficie en posición cerrada en la que el tomacorriente de superficie en posición cerrada y el tomacorriente de superficie en posición abierta cada uno consta con al menos una toma eléctrica;

Una placa de cubierta conectada a dicho conector de tomacorrientes múltiple, dicha placa de cubierta rodea a dicho tomacorriente de superficie en posición cerrada para formar un conector de tomacorrientes múltiple enmarcado;

Un medio pivotante para articular el conector de tomacorrientes múltiple enmarcado hacia afuera de dicha carcasa entre dicha posición cerrada y dicha posición abierta en el que dicho tomacorriente de superficie en

posición abierta está empotrado en dicha carcasa en dicha posición cerrada y dicho tomacorriente de superficie en posición cerrada y tomacorriente de superficie en posición abierta están expuestos en dicha posición abierta.

- 2- Un montaje de receptáculo eléctrico retráctil empotrado que tiene una posición cerrada y una posición abierta que consta con al menos dos tomacorrientes de superficie adyacentes en las que uno de dichos tomacorrientes de superficie adyacentes está expuesto en dicha posición cerrada al menos dos de dichos tomacorrientes de superficie adyacentes están expuestos en dicha posición abierta.