

RESUMEN DE LA INVENCION

Un cartucho de proceso (P) que se puede montar de forma desmontable a un aparato de formación de imágenes electrofotográficas que incluye un miembro de transmisión de
5 accionamiento del lado del ensamble principal (62) y un miembro de impulso del lado del ensamble principal (80), en donde el cartucho incluye un tambor fotosensible giratorio (4); un rodillo de revelado giratorio (6) para revelar una imagen
10 latente formada en el tambor, el rodillo de revelado puede hacer contacto con y separarse del tambor; una porción de recepción de fuerza de accionamiento (45a) para recibir una fuerza de accionamiento del miembro de impulso para separar el rodillo del tambor; una porción de transmisión de accionamiento
15 del lado del cartucho (74) capaz de acoplarse con el miembro de transmisión de accionamiento del lado del ensamble principal para recibir una fuerza de rotación para hacer girar el rodillo; un miembro de liberación (72) capaz de impulsar el miembro de transmisión de accionamiento del lado del ensamble
20 principal para desacoplar el miembro de transmisión de accionamiento del lado del cartucho del miembro de transmisión de accionamiento del lado del ensamble principal cuando la porción de recepción de fuerza de accionamiento recibe la

fuerza de accionamiento del miembro de impulso del lado del
ensamble principal.