

REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de enfriamiento pasivo (10) **caracterizado porque** está compuesto por un conducto captador de energía (100) fijado a un soporte intermedio (200) apoyado sobre una cubierta de acople (300); donde el conducto captador de energía (100) tiene una capa transparente con transmitancias ópticas entre 55% a 99% y un absorbedor (120).
2. Dispositivo de enfriamiento pasivo (10) de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizado porque** el soporte intermedio (200) tiene una inclinación del ángulo β en el rango de 5° a 45°.
3. Dispositivo de enfriamiento pasivo (10) de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizado porque** la cubierta de acople (300) tiene una abertura (310).
4. Dispositivo de enfriamiento pasivo (10) de acuerdo con la reivindicación 3, **caracterizado porque** la cubierta de acople (300) tiene una superficie de acople (330).
5. Dispositivo de enfriamiento pasivo (10) de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizado porque** tienen elementos de fijación entre el conducto captador de energía (100) el soporte intermedio (200) y la cubierta de acople (300).

6. Dispositivo de enfriamiento pasivo (10) de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizado porque** el conducto captador de energía (100) tiene una abertura (102).
7. Dispositivo de enfriamiento pasivo (10) de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizado porque** entre el conducto captador de energía (100) y el soporte intermedio (200) hay un elemento de conexión (210) conectado entre las aberturas (102) y (310).