

REIVINDICACIONES

1. Boquilla posterior o secundaria (1) para aspersores de agua, caracterizada porque comprende una punta troncocónica (2) cuya superficie frontal (21) es inclinada y forma un ángulo de 20° a 60° con respecto al eje longitudinal L de dicha boquilla (1), y una abertura (22) en forma de gota invertida, ubicada en la mitad superior de la superficie frontal (21) y centrada horizontalmente con respecto a dicha superficie (21).
5
2. La boquilla posterior o secundaria (1) de la reivindicación 1, caracterizada porque la superficie frontal e inclinada (21) forma un ángulo de 40° a 50° con respecto al eje longitudinal L de dicha boquilla (1).
10
3. La boquilla posterior o secundaria (1) de la reivindicación 1, caracterizada porque la abertura (22) se ubica en la mitad superior de la superficie frontal (21) y centrada horizontalmente con respecto a dicha superficie (21).
15
4. La boquilla posterior o secundaria (1) de la reivindicación 1, caracterizada porque tiene un par de hendiduras (23) en cada uno de sus lados.
20
5. La boquilla posterior o secundaria (1) de la reivindicación 1, caracterizada porque el eje central (221) de la abertura en forma de gota (22) es perpendicular a la superficie inclina (21).
25
6. La boquilla posterior o secundaria (1) de la reivindicación 1, caracterizada porque tiene una curvatura inferior (24).
30
7. La boquilla posterior o secundaria (1) de la reivindicación 1, caracterizada porque tiene una base cilíndrica (3), que se introduce en el cuerpo de aspersor (5), y presenta una curvatura (31), que encaja en un espacio interno

y complementario dentro del extremo posterior (511) del cuerpo (51) del aspersor (5), garantizando que la boquilla (1) se posicione correctamente.

8. Un aspersor de martillo (5) caracterizado porque comprende la boquilla posterior (1) de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 7.

9. El aspersor de martillo (5) de la reivindicación 8, caracterizado porque comprende en su extremo anterior una boquilla (4) con punta roma (41), que presenta abertura circular (411) y en la punta, una combinación de ranuras equidistantes (412), cuya profundidad disminuye en la medida que se extienden hacia atrás, hasta desaparecer, en la zona media de dicha boquilla, generan unas proyecciones (413), y una base cilíndrica (42), y una boquilla posterior (1) de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 7 en el extremo posterior (511) del cuerpo (51) del aspersor (5).