

## II REIVINDICACIONES

1. SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE INVERSORES DE CORRIENTE CONTINUA A CORRIENTE ALTERNA, ACUMULADORES ELECTROSTÁTICOS Y GENERADORES MAGNÉTICOS CARACTERIZADO POR QUE CONSTA DE: UN INVERSOR, UN GENERADOR MAGNÉTICO, DOS O MAS ACUMULADORES DE ENERGÍA Y UN CIRCUITO DE TRANSFERENCIA ENTRE ELLOS.

2. SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE INVERSORES DE CORRIENTE CONTINUA A CORRIENTE ALTERNA, ACUMULADORES ELECTROSTÁTICOS Y GENERADORES MAGNÉTICOS DE LA REIVINDICACIÓN 1. CARACTERIZADO POR LA TOPOLOGÍA DE CONEXIÓN ENTRE LOS ACUMULADORES (1.1.Y 1.2) EL GENERADOR MAGNÉTICO DE CORRIENTE ALTERNA (1.3), EL CIRCUITO DE TRANSFERENCIA (1.4) EL INVERSOR (1.5) Y LA CARGA (1.6).

3. SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE INVERSORES DE CORRIENTE CONTINUA A CORRIENTE ALTERNA, ACUMULADORES ELECTROSTÁTICOS Y GENERADORES MAGNÉTICOS DE LA REIVINDICACIÓN 1. CARACTERIZADO POR QUE EL GENERADOR MAGNÉTICO (1.3 Y FIGURA #2) PERMANENTE Y ALTERNADAMENTE ESTA CARGANDO UNO DE LOS ACUMULADORES ELECTROSTÁTICOS.

4. SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE INVERSORES DE CORRIENTE CONTINUA A CORRIENTE ALTERNA, ACUMULADORES ELECTROSTÁTICOS Y GENERADORES MAGNÉTICOS DE LA REIVINDICACIÓN 1. CARACTERIZADO PORQUE EL PUENTE DE TRANSISTORES (3.1) ES CONTROLADO POR UN OSCILADOR.

5. SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE INVERSORES DE CORRIENTE CONTINUA A CORRIENTE ALTERNA, ACUMULADORES ELECTROSTÁTICOS Y GENERADORES MAGNÉTICOS DE LA REIVINDICACIÓN 1. CARACTERIZADO PORQUE LA REGULACIÓN DEL VOLTAJE Y LA CORRIENTE SE HACEN MEDIANTE UN CONTROL ELECTRÓNICO.

6. SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE INVERSORES DE CORRIENTE CONTINUA A CORRIENTE ALTERNA, ACUMULADORES ELECTROSTÁTICOS Y GENERADORES MAGNÉTICOS DE LA REIVINDICACIÓN 1 CARACTERIZADO PORQUE EL FUNCIONAMIENTO DEL INVERSOR (1.5 Y FIG. # 3) ES CONTROLADO MEDIANTE LA CIRCUITERÍA ELECTRÓNICA INCLUIDA EN TARJETAS DE CIRCUITO IMPRESO.