

REIVINDICACIONES

1. Un vidrio laminado de transmitancia de luz variable que comprende:
 - a. una capa de vidrio exterior;
 - b. una capa de vidrio interna;
 - c. al menos una capa modulada por interruptor;
 - d. una capa reflectante IR;
 - i. en donde la capa reflectante IR está situada entre la capa de vidrio exterior y la capa modulada por interruptor;
 - e. al menos dos capas de capas intermedias plásticas;
 - i. donde al menos una de las capas intermedias se compone de:
 1. una capa intermedia de plástico sustancialmente opaca cortada al tamaño del oscurecimiento necesario; y
 2. una capa intermedia de plástico transparente se corta para caber dentro de la porción recortada de la capa intermedia opaca;
 - ii. en donde las capas de la capa intermedia de plástico se colocan entre y sirven para unir las capas del laminado entre sí.
2. El laminado de la reivindicación 1, en el que la capa modulada por interruptor es SPD.
3. El laminado de la reivindicación 1 en el que la capa modulada por interruptor es PDLC.
4. El laminado de la reivindicación 1, en el que el laminado comprende una capa de vidrio doblado en frío.
5. El laminado de la reivindicación 1, en el que la capa reflectante IR comprende un revestimiento.
6. El laminado de la reivindicación 1, en el que la capa reflectante IR comprende una película.
7. El laminado de la reivindicación 1, en el que el oscurecimiento sirve para ocultar los componentes laminados desde la vista desde el exterior del vehículo.
8. El laminado de la reivindicación 1, en el que el oscurecimiento sirve para ocultar los componentes laminados desde la vista desde el interior del vehículo.
9. Un vehículo que comprende el laminado de la reivindicación 1.