

REIVINDICACIONES

1. Un vidrio laminado con transmisión de luz variable que comprende:
 - 5 a. una capa de vidrio externa;
 - b. una capa de vidrio interna; y
 - c. al menos una capa intermedia plástica acústica.
2. El vidrio laminado de acuerdo a la reivindicación 1, además comprende un recubrimiento reflectante de infrarrojos.
- 10 3. El vidrio laminado de acuerdo a la reivindicación 1, además comprende una película reflectante de infrarrojos.
4. El vidrio laminado de acuerdo a la reivindicación 1, además comprende un circuito de calentamiento.
5. El vidrio laminado de acuerdo a la reivindicación 4, en donde el circuito de
15 calentamiento comprende un circuito de calentamiento de filamento embebido.
6. El vidrio laminado de acuerdo a la reivindicación 4, en donde el circuito de calentamiento comprende un circuito de calentamiento de frita de plata.
7. El vidrio laminado de acuerdo a la reivindicación 4, en donde el circuito de calentamiento comprende una película con recubrimiento conductivo
20 transparente.
8. El vidrio laminado de acuerdo a la reivindicación 4, en donde el circuito de calentamiento comprende un recubrimiento conductivo transparente aplicado a uno de los vidrios.
9. El vidrio laminado de la reivindicación 1, en donde una de las capas de vidrio es
25 curvada al frío.
10. El vidrio laminado de la reivindicación 1, en donde una de las capas de vidrio es templada químicamente.
11. Un vehículo que comprende el vidrio laminado de la reivindicación 1.