

REIVINDICACIONES

1. Un vidrio laminado con transmitancia de luz variable que comprende:
 - a. una capa de vidrio exterior;
 - 5 b. una capa de vidrio interior;
 - c. al menos una capa de plástico entre las capas de vidrio exterior e interior;
 - d. al menos una capa conmutable.
2. El vidrio laminado de acuerdo con la reivindicación 1, además comprende un recubrimiento reflectante de infrarrojos.
- 10 3. El vidrio laminado de acuerdo con la reivindicación 1, además comprende una película reflectante de infrarrojos.
4. El vidrio laminado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha al menos una capa conmutable es de tecnología conmutable SPD.
5. El vidrio laminado de acuerdo a la reivindicación 1, en donde dicha al menos una
15 capa conmutable es de tecnología conmutable PDLC.
6. El vidrio laminado de acuerdo a la reivindicación 1, en donde dicha al menos una capa conmutable es de tecnología conmutable electrocrómica.
7. El vidrio laminado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha al menos una capa conmutable comprende un circuito de calentamiento de alambre
20 embebido.
8. El vidrio laminado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha al menos una capa conmutable comprende un circuito de calentamiento de frita de plata.
9. El vidrio laminado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha al menos una capa conmutable comprende un circuito de calentamiento con una película
25 con recubrimiento conductivo transparente.
10. El vidrio laminado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha al menos una capa conmutable comprende un circuito de calentamiento con un recubrimiento conductivo transparente aplicado a uno de los vidrios.
11. El vidrio laminado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde una de las capas
30 de vidrio es curvada en frío.
12. El vidrio laminado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde una de las capas de vidrio es templada químicamente.

13. Un vehículo que comprende el vidrio laminado de la reivindicación 1.