

REIVINDICACION

1ª) "CONFIGURACIÓN APLICADA A LA CÁMARA Y MEMBRANA DE PRENSA NEUMÁTICA" caracterizada por comprender modificaciones en la cámara de presando (1) y membrana de prensado (2) de la máquina de encolado de la suela del zapato (3), en la que en dicha cámara de prensado (1) la modificación fue el formato de la misma, construida con la unión de rectas, radios, y grados en proporciones adecuadas y se obtuvo la forma deseada, siendo que la misma es desarrollada en aluminio fundido y mecanizado, se presenta en forma ortopédica, o sea, tiene formas internas semejantes al calzado, lo que garantiza una copia perfecta de la membrana de prensado (2) cuando se aplica vacío para apertura de la misma, para posibilitar la colocación de calzado (3) en su interior y, de la misma forma, en dicha membrana de prensado (2), la modificación hecha también se dio en su formato, construida con la unión de rectas, rayos y grados proporcionales, resultó en una forma alcanzada ortopédica por ser semejante a los calcetines de calzar los pies, siendo fabricada en caucho o materiales que tengan la elasticidad deseada al fin propuesto de soportar la acción del vacío para copiar las formas internas de la nueva cámara de prensado (1), cuando está este libre de la acción del vacío, copie las formas de los diversos modelos de calzado (3).