

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(EXAMEN DE FORMA)

1. Un vidrio laminado de transmitancia de luz variable que comprende:
- 5 a. una capa de vidrio exterior (201);
- b. una capa de vidrio interna (202);
- c. al menos una capa conmutable;
- d. una capa reflectante IR;
- i. en donde la capa reflectante IR está situada entre la capa de vidrio exterior
- 10 (201) y la capa conmutable;
- e. al menos dos capas de capas intermedias plásticas (4);
- i. donde al menos una de las capas intermedias plásticas (4) se compone de:
1. una capa intermedia de plástico (4) sustancialmente opaca cortada
- al tamaño del oscurecimiento necesario; y
- 15 2. una capa intermedia de plástico (4) transparente se corta para caber
- dentro de la porción recortada de la capa intermedia opaca;
- ii. en donde las capas de la capa intermedia de plástico (4) se colocan entre y
- sirven para unir las capas del laminado entre sí.
- 20 2. El laminado de la reivindicación 1, donde la capa conmutable es una película SPD (44).
3. El laminado de la reivindicación 1 donde la capa conmutable es una película PDLC.
4. El laminado de la reivindicación 1, donde una de las capas de vidrio (201, 202) es una capa
- 25 de vidrio doblado en frío.
5. El laminado de la reivindicación 1, donde la capa reflectante IR comprende un
- revestimiento.
- 30 6. El laminado de la reivindicación 1, donde la capa reflectante IR comprende una película.
7. El laminado de la reivindicación 1, donde el oscurecimiento sirve para ocultar los
- componentes laminados desde la vista desde el exterior del vehículo.
- 35 8. El laminado de la reivindicación 1, donde el oscurecimiento sirve para ocultar los
- componentes laminados desde la vista desde el interior del vehículo.
9. Un vehículo que comprende el vidrio laminado de la reivindicación 1.