

REIVINDICACIONES

1. Un método para instalar un accesorio de drenaje, el método que comprende:

5 instalar un sistema de plomería en el firme de concreto del piso que comprende:

 conectar un primer extremo de una trampa de plomería a una salida del drenaje principal;

 conectar un primer extremo de una tubería de drenaje
10 removible a un segundo extremo de la trampa de plomería; y

 deslizar una manga sobre la tubería de drenaje removible próxima a la trampa de plomería;

 construir una superficie de revestimiento de piso próxima a la trampa de plomería, la tubería de drenaje removible, y la manga;

15 remover al menos de modo parcial la tubería de drenaje removible desde la manga;

 cortar la tubería de drenaje removible a una longitud deseada; y

 re-insertar la tubería de drenaje removible dentro de la trampa
20 conectando de esta manera el primer extremo de la tubería de drenaje removible al segundo extremo de la trampa de plomería.

2. El método de conformidad con la reivindicación 1, que comprende además, y antes de conectar el primer extremo de la tubería de drenaje removible al segundo extremo de la trampa de
25 plomería, insertar una arandela dentro de un reborde definido en el

segundo extremo de la trampa de plomería.

3. El método de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado porque la conexión del primer extremo de la tubería de drenaje removible al segundo extremo de la trampa de plomería
5 comprende además crear un sello entre la tubería de drenaje removible y la trampa de plomería con la arandela.

4. El método de conformidad con la reivindicación 1, que comprende además instalar un accesorio de plomería a un segundo extremo de la tubería de drenaje removible.

10 5. El método de conformidad con la reivindicación 4, que comprende además crear un sello entre el accesorio de plomería y el segundo extremo de la tubería de drenaje removible.

6. El método de conformidad con la reivindicación 4, que comprende además crear un sello entre la superficie de
15 revestimiento de piso, el accesorio de plomería, y el segundo extremo de la tubería de drenaje removible.

7. El método de conformidad con la reivindicación 1, que comprende además instalar un drenaje de piso a un segundo extremo de la tubería de drenaje removible.

20 8. El método de conformidad con la reivindicación 1, que comprende además, y después de deslizar la manga sobre la tubería de drenaje removible próxima al segundo extremo de la trampa de plomería, colocar una pre-forma de drenaje sobre la manga y la tubería de drenaje removible en una posición próxima a un nivel de
25 losa de piso.

9. El método de conformidad con la reivindicación 8, que comprende además, y después de re-insertar la tubería de drenaje removible y conectar el primer extremo de la tubería de drenaje removible al segundo extremo de la trampa de plomería, remover la
5 pre-forma de drenaje.

10. El método de conformidad con la reivindicación 1, que comprende además instalar un drenaje de regadera a un segundo extremo de la tubería de drenaje removible.

11. El método de conformidad con la reivindicación 1, que
10 comprende además, y después de conectar un primer extremo de una trampa de plomería a una salida de drenaje principal, conectar un primer extremo de un adaptador a un segundo extremo de la trampa de plomería, y conectar un primer extremo de una tubería de drenaje removible a un segundo extremo del adaptador.

15 12. El método de conformidad con la reivindicación 11, caracterizado porque el adaptador es un adaptador en forma de T operable para conectar a la trampa de plomería y la tubería de drenaje removible.

13. El método de conformidad con la reivindicación 1,
20 caracterizado porque la manga es una manga desechable o una manga reutilizable.

14. Un equipo de instalación de plomería que comprende:
una trampa de plomería operable para acoplar a una tubería de drenaje removible; y

25 por lo menos una manga y formada para disposición sobre

dicha por lo menos una tubería de drenaje removible.

15. El equipo de conformidad con la reivindicación 14, que comprende además un adaptador.

16. El equipo de conformidad con la reivindicación 14, que
5 comprende además una pre-forma de drenaje.

17. El equipo de conformidad con la reivindicación 14, que comprende además una tapa de drenaje.

18. El equipo de conformidad con la reivindicación 15, caracterizado porque el adaptador comprende un primer diámetro en
10 un primer extremo, y un segundo diámetro más grande en un segundo extremo, y una transición angulada que conecta el primer diámetro al segundo diámetro.

19. El equipo de conformidad con la reivindicación 14, caracterizado porque el adaptador es un adaptador en forma de T
15 operable para conectar a la trampa de plomería y la tubería de drenaje removible.

20. El equipo de conformidad con la reivindicación 14, caracterizado porque la manga es una manga desechable o una manga reutilizable.

20 21. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la re-inserción incluye re-insertar la tubería de drenaje removible dentro de la manga.

22. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la re-inserción incluye insertar la tubería de
25 drenaje removible dentro de una abertura de la superficie de

revestimiento de piso.

23. El método de conformidad con la reivindicación 8, que comprende además, y antes de re-insertar la tubería de drenaje removible y conectar el primer extremo de la tubería de drenaje
5 removible al segundo extremo de la trampa de plomería, remover la pre-forma de drenaje.

24. El equipo de conformidad con la reivindicación 14, que comprende además dicha por lo menos una tubería de drenaje removible.

10

15

20