

CAPITULO REIVINDICATORIO

1. Sistema Renovable y Auto Sostenible de Corriente Continua CARACTERIZADO porque comprende los siguientes elementos y características:

- Baterías (1): conectadas al motor reductor DC electroimán (2), se tienen al menos 2 de ellas, de las cuales una es receptora y la otra es transmisora para la batería receptora como para el motor reductor DC.
- Motor reductor DC electroimán (2): motor reductor de corriente continua conectado a las baterías (1) y al generador DC (3) que recibe la excitación de dicha batería transmisora (1), repele otro imán incrementando su velocidad y transfiriendo permanentemente la energía cinética al generador (3).
- Generador DC (3): Generador de corriente continua que convierte la energía cinética en corriente continua (DC) y la transmite a las baterías (1).
- Tarjeta Reguladora de Voltaje (4): conectada a la salida de las baterías (1).
- Elevador de voltaje (5): conectado a la salida del generador DC (3).

2. Método para la Generación de Energía Eléctrica DC Renovable y Autosostenible CARACTERIZADO porque comprende las siguientes etapas:

Etapas a. Acumular Energía: acumular energía por el sistema dentro de una batería (1).

Etapas b. Excitar el motor reductor DC (2): excitar el motor reductor DC electroimán (2), por parte de la batería transmisora (1); repeler por el motor reductor (2) otro imán incrementando su velocidad y transfiriendo permanentemente la energía cinética al Generador (3).

Etapas c. Mover el generador dinamo de corriente continua (3): mover el generador dinamo de corriente continua (3) por parte del motor reductor DC electroimán (2),

Etapas d. Transmitir corriente DC al elevador de voltaje (5): Transmitir corriente al elevador de voltaje (5) por parte del generador dinamo de corriente continua (3) para que en el elevador de voltaje (5) se facilite la carga de nuestro banco de baterías (1).

Etapas e. Reiniciar el sistema: reiniciar el sistema mediante la tarjeta reguladora de voltaje (4).