

REIVINDICACIONES

1. Ensamble de controlador de riego de precisión **caracterizado porque**:

incluye una estructura de soporte basada en dos postes, uno izquierdo (2) y un poste derecho (3), donde ambos postes están dispuestos verticalmente y en paralelo alejados entre sí y son de configuración cilíndrica, donde dichos postes izquierdo (2) y derecho (3) definen una porción superior y una porción inferior;

donde dichos postes están unidos en la porción superior por un mango (4) que conforma un primer puente asegurado por pernos pasantes (5) dispuestos perpendicularmente y soportados en cada extremo de cada poste izquierdo (2) y derecho (3) siguiendo cada eje de proyección de cada poste y, un segundo puente central (6) de refuerzo dispuesto entre los postes izquierdo (2) y derecho (3) hacia la zona media de altura; y,

en la porción intermedia entre puentes se dispone a traslape sobre dichos postes un caja (8) pernada en los puentes, de forma rectangular y cuyas paredes forman una cámara interna (9).

2. Ensamble de controlador de riego de precisión según la reivindicación 1 **caracterizado porque** dichos primer puente de manguito (4) y el segundo puente de refuerzo (6) están conformados de teflón.

3. Ensamble de controlador de riego de precisión según la reivindicación 2 **caracterizado porque** cada poste izquierdo (2) y derecho (3) comprende sobre cada porción inferior, finalizando un extremo en punta afilada (7).

4. Ensamble de controlador de riego de precisión según la reivindicación 3 **caracterizado porque** dicha caja (8) está cubierta por una

tapa rectangular (10) dispuesta entre los bordes de las paredes de la caja (8).

-/-