

Método para la generación y multiplicación de energía a partir de la fuerza de gravedad.

Reivindicaciones

1. Método para la generación y multiplicación de energía a partir de la fuerza de gravedad caracterizado por el generador de potencia, multiplicador de potencia uno y multiplicador de potencia dos que entregan energía mecánica por eje de salida apoyados en la caída y recorrido horizontal giratorio de manera secuencial y cíclica del contenedor circunferencial grande (1) y contenedor circunferencial pequeño (2).
2. Método para la generación y multiplicación de energía a partir de la fuerza de gravedad de acuerdo a la reivindicación uno caracterizado por la constitución del generador de potencia que canaliza la caída sistemática y secuencial de los contenedores circunferenciales (1), (2) para girar entre los dos conjuntos de subsistemas ligados a ellos de manera alterna (desfase entre avance y retroceso) el objeto palanca (4) desde sus brazos largos y cortos respectivamente el eje de salida (5) del sistema, este hecho se debe al ciclo de subsistemas entrelazados y desfasados.
3. Método para la generación y multiplicación de energía a partir de la fuerza de gravedad de acuerdo a la reivindicación dos caracterizado por el ciclo de subsistemas entrelazados y desfasados divididos en dos conjuntos cada uno ligado a un contenedor circunferencial (1), (2), cada subsistema del conjunto ligado a su respectivo contenedor circunferencial al caer con la palanca de segundo orden (3) direcciona el movimiento vertical de este al brazo articulado (6) al giro progresivo y parcial del objeto palanca (4) desde su brazo respectivo siendo este hecho la fase de avance del subsistema. Para ir a fase retroceso y levantar el contenedor circunferencial se separó y resguardando de esa caída energía potencial con el recipiente (23) y en su caída (con la señal de su par del otro conjunto con el pulsador (13) ya en fase total de retroceso) la reconvierte a cinética efectuando con el polipasto la subida del contenedor circunferencia (1), (2).
4. Método para la generación y multiplicación de energía a partir de la fuerza de gravedad de acuerdo a la reivindicación uno caracterizado por la constitución del multiplicador uno que recoge y centraliza el efecto del paso horizontal sistemático y desfasado (hacer bajar y suspenderse) de los contenedores circunferenciales grande (1) y pequeño (2) unificados en peso desde sus perímetros a los objetos centradores (17), (18), estos en su conexión con las bielas (21), (20) a al cigüeñal (19) crean el torque al eje de salida (22).
5. Método para la generación y multiplicación de energía a partir de la fuerza de gravedad de acuerdo a la reivindicación uno caracterizado por la constitución del multiplicador dos que unidos los contenedores circunferenciales grande (1) y pequeño (2) recolecta desde sus perímetros al paso de sus dos carriles exclusivos los efectos de sus fases de hacer bajar y suspenderse, siendo en la fase hacer bajar con sus brazos articulados (6) ligados girar parcialmente el objeto palanca (4) desde sus

respectivos brazos largos y cortos al eje de salida (5). La fase suspenderse ligada al otro contenedor circunferencial se prepara para la fase hacer bajar y sus brazos articulados (6) reciben de sus pares similares la habilitación de sus palancas de segundo orden que suben con la desviación de fuerza por la manguera (8) como en la figura once.