

REIVINDICACIONES

1. Un soporte en un dispositivo de acceso desplegable y retráctil para un vehículo, el soporte que proporciona almacenamiento para equipo portátil, el soporte que se mueve con el dispositivo de acceso durante los movimientos de despliegue y retracción del dispositivo de acceso.
2. El soporte de la reivindicación 1, que incluye al menos un primer dispositivo de retención que retiene el equipo cuando el dispositivo de acceso está en la posición desplegada hasta que se desactiva o libera al menos un primer dispositivo de retención.
3. El soporte de la reivindicación 1 o reivindicación 2, que incluye al menos un segundo dispositivo de retención que retiene el equipo cuando el dispositivo de acceso está en la posición retraída hasta que al menos un segundo dispositivo de retención es desactivado o liberado.
4. El soporte de la reivindicación 2, donde al menos un primer dispositivo de retención también retiene el equipo cuando el dispositivo de acceso está en la posición retraída hasta que se desactiva o libera al menos un primer dispositivo de retención.
5. El soporte de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, que incluye al menos un miembro alargado que se extiende a través de una región de acceso del soporte para acceder al equipo para retirar el equipo del soporte.
6. El soporte de la reivindicación 5, al menos un miembro alargado que incluye al menos una barra, viga, varilla o barrera de malla.

7. El soporte de la reivindicación 2, al menos un primer dispositivo de retención que incluye al menos una saliente que impide que el equipo se deslice fuera del soporte.

8. El soporte de la reivindicación 3, al menos un segundo dispositivo de retención que incluye al menos una saliente que impide que el equipo se deslice fuera del soporte.

9. El soporte de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, el soporte dispuesto para invertirse con el dispositivo de acceso cuando el dispositivo de acceso gira desde una posición desplegada hacia abajo y hacia afuera con respecto al vehículo hasta una posición retraída invertida para su almacenamiento.

10. El soporte de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en el que el soporte está dispuesto boca abajo con el dispositivo de acceso cuando el dispositivo de acceso gira desde una posición desplegada hacia abajo y hacia fuera con respecto al vehículo a la posición retraída hacia los lados para su almacenamiento al lado del vehículo.

11. El soporte de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que el soporte es al menos un soporte de cuña para ruedas, o al menos un soporte de extintor de incendios, o al menos un soporte mixto para extintor de incendio y cuña para ruedas.

12. El soporte de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que incluye una ménsula para el montaje en el dispositivo de acceso.

13. El soporte de la reivindicación 12, la ménsula que incluye uno o más puntos de fijación que permiten sujetar el soporte a un lado del dispositivo de acceso.

14. El soporte de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que incluye al menos un amarre o correa liberable para sujetar firmemente el equipo.
15. El soporte de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que incluye un marco, un armazón o un contenedor de almacenamiento dentro del cual se almacena el equipo.
16. El soporte de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que incluye una estructura de soporte principal para el montaje en el dispositivo de acceso, y una estructura de soporte del equipo para recibir y retener el equipo que puede liberarse.
17. El soporte de la reivindicación 16, la estructura de soporte principal que puede montarse en una ménsula en el dispositivo de acceso o que incluye la ménsula para montar la estructura de soporte principal en el dispositivo de acceso.
18. La estructura de soporte principal puede incluir al menos un primer dispositivo de retención y/o al menos un segundo dispositivo de retención para retener el equipo.
19. El soporte de la reivindicación 16, la estructura de soporte del equipo que es extraíble de la estructura de soporte principal.
20. El soporte de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que incluye un mecanismo de enganche y liberación para unir la estructura de soporte del equipo a la estructura de soporte principal que puede liberarse..