

REIVINDICACIONES

1. Dispositivo estabilizador para aparato optico **caracterizado porque** comprende un porta riel (1), donde dentro del porta riel (1) se ubica un riel perforado (2) que se desplaza y es retenido por un pasador (1F) dentro de los agujeros inclinados (2A) que fijan el riel perforado (2) al portariel (1); el riel perforado (2) se une a un acople (3) que conecta con un receptor de acople (4) y este a su vez está unido a una base (5), en uno de los costados laterales de la base (5) se une una extensión anterior (6); la extensión anterior (6) está conectada en el extremo distal con un apoyo anterior (7).
2. Dispositivo estabilizador de acuerdo con la reivindicación 1 **caracterizado porque** además tiene extensiones posteriores (8).
3. Dispositivo estabilizador de acuerdo con la reivindicación 1 **caracterizado porque** la base (5) tiene forma de U y tiene una corredera.
4. Dispositivo estabilizador de acuerdo con la reivindicación 1 **caracterizado porque** la extensión anterior (6) es del tipo telescópica.
5. Dispositivo estabilizador de acuerdo con la reivindicación 1 **caracterizado porque** el apoyo anterior (7) es del tipo telescópico.

6. Dispositivo estabilizador de acuerdo con la reivindicación 1 **caracterizado porque** el porta riel (1) tiene un tubo (1A) solidario a un sujetador torácico (1B), el cual tiene una correa ajustable (1C) y en su extremo inferior, tiene un sujetador abdominal (1D) con una correa ajustable (1C).
7. Dispositivo estabilizador de acuerdo con la reivindicación 6 **caracterizado porque** las correa ajustable (1C) tienen broches de amarre (1E).
8. Dispositivo estabilizador para aparato optico **caracterizado porque** tiene a una base (5), en uno de los costados laterales de la base (5) se une una extensión anterior (6); la extensión anterior (6) está conectada en un extremo distal con un apoyo anterior (7) y extensiones posteriores (8) conectadas a cada uno de los extremos de la base (5) y al extremo proximal de la extensión anterior (6).
9. Dispositivo estabilizador para aparato optico **caracterizado porque** tiene a una base (5), en uno de los costados laterales de la base (5) se une una extensión anterior (6); la extensión anterior (6) está conectada en un extremo distal con un apoyo anterior (7) y una extensión posterior (8) conectadas a un extremo de la base (5) y al extremo proximal de la extensión anterior (6).
10. Dispositivo estabilizador de acuerdo con la reivindicación 1, 8 o 9 **caracterizado porque** además tiene un bastón de apoyo (9) adyacente al apoyo anterior (7).
11. Dispositivo estabilizador de acuerdo con la reivindicación 10 **caracterizado porque** el bastón de apoyo (9) es tipo telescópico.